

果洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程果洛凸节点

产品名称	果洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程果洛凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

果洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程果洛凸节点#####一般说来,均匀的细料结构的路沿石具有细腻的质感,为路沿石之佳品,粗粒及不等粒结构的路沿石其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量稍差。另外,天然路沿石由于地质作用的影响常在其中产生一些细脉、微裂隙,路沿石最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱少角更是影响美观,选择时尤应注意。:即听路沿石的敲击声音。一般而言,质量好的,内部致密均匀且无显微裂隙的路沿石,其敲击声清脆悦耳,相反,若路沿石内部存在显微裂隙或细脉或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料,具有较高的抗拉强度和延伸率,可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同,钢塑土工格栅主要分为两种类型:焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理,采用激光焊接技术将钢带焊接成一体的格栅;挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氯等高分子材料经高温熔融后,通过模具挤出成型的格栅。

2、格栅铺设:在平整压实的场地上,安装铺设的格栅其主要受力方向(纵向)应垂直于路堤轴线方向,铺设要平整,无皱折,尽量张紧。用插钉及土石压重固定,铺设的格栅主要受力方向是通长无接头,幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接,搭接宽度不小于。如设置的格栅在两层以上,层与层之间应错缝。大面积铺设后,要整体调整其平直度。当填盖一层土后,未碾压前,应再次用人工或机具张紧格栅,力度要均匀,使格栅在土中为绷直受力状态。