

厂价20米生料带 聚四氟乙烯生料带 带外壳 规格齐全

产品名称	厂价20米生料带 聚四氟乙烯生料带 带外壳 规格齐全
公司名称	南安市本陶水暖洁具厂
价格	.00/卷
规格参数	厂家(产地):南安 材质:ptfe，聚四氟乙烯 制品分类:塑料建材
公司地址	南安市英都镇西峰村
联系电话	0595-86183065

产品详情

产品技术指标

- (1)耐温：-200—-390
- (2)耐压：1.5-2.0mpa

(3)拉伸强度：8n/mm

高分子材料聚四氟乙烯经过加工制工生料带，又名生胶带，密封带。由于高分子材料的分子稳定而不易分解，是理想的密封材料，具有优良的密封性和绝缘性，耐腐蚀，耐老化。广泛应用于建筑。机械。化工航空等领域。

生料带价格为时价,订货前务必咨询我司.外贸包装现货销售,数量较大
需提前预定.可贴牌印制各类包装,欢迎来电详谈!

其它款式如下：

高分子材料聚四氟乙烯经过加工制工生料带，又名生胶带，密封带。由于高分子材料的分子稳定而不易分解，是理想的密封材料，具有优良的密封性和绝缘性，耐腐蚀，耐老化。广泛应用于建筑。机械。化工航空等领域。

生料带价格为时价,订货前务必咨询我司.外贸包装现货销售,数量较大
需提前预定.可贴牌印制各类包装,欢迎来电详谈!

关于产品安装

1、装前先放一下水管里的水，彻底冲洗水管中杂质，因为刚装修好没用过的水管内一般会有泥沙、麻丝等沉积的杂质，

如果没有冲洗杂质就会进入龙头，再好的阀芯也禁不起杂质的破坏。

2、水龙头于冷热供水管连接要正确，面对水龙头，左边接热水，右边接冷水。

3、安装时用力均衡，选用合适的扳手，切忌用力过度强行安装、破坏部件

4、安装成功的标准是：不漏一滴水、不留一点痕

（注意：水龙头不可与硬物磕碰、磨蹭，不要将水泥、胶水等残留在水龙头表面）

（温馨提示：排污管做好后一定要堵好管口哦，以免装修的时候水泥和木屑等进入下水管道影响以后的排水质量）

开关使用说明

单把手柄：提起手柄（大约30度角）手柄向右边摆时冷水逐渐增大，热水逐渐减少，开至最右（向右大约45

度角)冷水开至最大,热水关闭。向左边摆是热水逐渐增大冷减少双把手柄:双把手柄一般是一个手柄各控制冷水

和热水的出水。开启方式是水平旋转约90度,达到最大出水量360度旋转手柄:手柄杆垂直状态是龙头关闭,往外

的角度是控制出水大小,较大越大出水越大。旋转角度控制冷热水比例达到理想使用水温

关于产品维护

1、经常用清水漂洗水龙头外表,并用软布擦干。

2、可使用温和中性液体和无色的玻璃清洁剂清洁难以除去的表面污渍

3、水压正常的情况下,如出水量明显减少或水流分叉,可将水龙头出水口处的起泡器用扳手拧下(轻轻卡住

无需太用力),冲洗过滤片、重新装上即可

结语:

本款产品套装,是我司提供的特价优惠酬宾产品

本公司为了让更多的朋友了解我们本陶厨卫公司

了解中国知名时尚卫浴新品牌本陶厨卫电器

体验我们本陶产品优秀的品质与服务

特别推出多款优质特价产品,感恩回馈

这是其中之一,适合所有的用户使用

我们在同等价位把细节品质做到了极致

俗话说:不怕不识货,就怕货比货!

无需多言,只要稍加对比,明眼人一看就

一目了然!

亲!您还在等什么呢,赶紧抢购吧!!!!!!

本公司产品诚招全国空白区域代理经销商及批发商.价格另议.

联系人;洪先生 手机13655958665