

销售齐鲁石化二辛酯增塑剂国标邻苯二甲酸二辛酯dop

产品名称	销售齐鲁石化二辛酯增塑剂国标邻苯二甲酸二辛酯dop
公司名称	济南市历城区翠珠化工经营部
价格	20.00/千克
规格参数	型号:dop 品牌:齐鲁石化 类型:dop增塑剂
公司地址	中国 山东 济南市历城区 济南市历城区佳园化工市场北区A1-28
联系电话	86-053182380259 13455164767

产品详情

邻苯二甲酸二辛酯，简称dop，俗称二辛酯。

分子式：c24h38o4

分子量：390.30

性质：无色油状液体，比重0.9861(20/20),熔点-55，沸点370（常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。

质量指标：gb11406-89

表 邻苯二甲酸二辛酯性能指标

项目 优级品 一级品

外观 透明、无可见杂质的油状液体

色度（铂-钴）号 30 40

酯含量 % 99.5 99

密度（p20）g/cm³ 0.982-0.988 0.982-0.988

酸度（以苯二甲酸计）% 0.01 0.015

加热减量% 0.2 0.3

闪点 195 192

热处理后色度(铂-钴)号 100 -

体积电阻系数 .cm 1×10^{11} -

邻苯二甲酸二辛酯是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可用于化纤树脂、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等。

通用级dop，广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。用其增塑的pvc可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。

电气级dop，具有通用级dop的全部性能外，还具有很好的电绝缘性能，主要用于生产电线和电。

品级dop，主要用于生产食品包装材料。

医用级dop，主要用于生产医疗卫生制品，如一次性医疗器具及医用包装材料等。

2主要用途与运输

主要用途：dop是通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、dop增塑的pvc可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。