

阻燃ABS PA-765A台湾奇美

产品名称	阻燃ABS PA-765A台湾奇美
公司名称	余姚市华佳化工有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	厂家(产地):台湾奇美 牌号:pa-765a 加工级别:注塑级
公司地址	中国 浙江 宁波 余姚市 新建北路塑料城A-106
联系电话	86 0574 22684335 13505786303

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	astm d-1238	55	g/10min
	比重		astm d-792	1.17	23/23
机械性能	熔体流动速率	200 5kg	astm d-1238	4.8	g/10min
	izod冲击强度	1/4 "	astm d-256	17	kg.cm/cm
	弯曲强度		astm d-790	640	kg/cm2
	弯曲强度		astm d-790	9070	lb/in2
	引张强度		astm d-638	400	kg/cm2
	izod冲击强度	1/4 "	astm d-256	3.1	ft.lb/in
	引张强度		astm d-638	5670	lb/in2
	izod冲击强度	1/8"	astm d-256	21	kg.cm/cm
	伸长率		astm d-638	15	%
	洛氏硬度		astm d-785	100	r
热性能	izod冲击强度	1/8"	astm d-256	3.8	ft.lb/in
	弯曲弹性率		astm d-790	3.2 × 105	lb/in2
	弯曲弹性率		astm d-790	2.3 × 104	kg/cm2
	热变形温度		astm d-648	85(185)	
	热变形温度		astm d-648	76(169)	
	维卡软化点		astm d-1525	197	
	燃烧性	file no. e56070 ul&c-ul		1/12"v- o , 1/10"5va	
	维卡软化点		astm d-1525	92	