

# ABS/台湾奇美/PA-758/透明级ABS/食品级ABS

产品名称	ABS/台湾奇美/PA-758/透明级ABS/食品级ABS
公司名称	东莞市樟木头骏恒塑胶原料经营部
价格	20.00/千克
规格参数	厂家(产地):台湾奇美 牌号:pa-758 加工级别:注塑级
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场三期中心城
联系电话	86 0769 89797952 15916857575

## 产品详情

abs(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/pa-758/台湾奇美

用途：其它

特性备注：产品特性：高透明性

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.07 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:13.5 拉伸强度:42 mpa 弯曲强度:58 mpa 维卡软化点:104 热变形温度:87 透光率:89 %

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔体流动速率	200 5kg	astm d-1238	3.0	g/10min
物理性能	光线透过率	1/8"	astm d-1003	89	%
	浊度	1/8	astm d-1003	5.0	
	比重	23	astm d-792	1.07	
机械性能	弯曲强度	1/4 " 2.8mm/min	astm d-790	600	kg/cm <sup>2</sup>
	引张强度	1/8 " 6mm/min	astm d-638	430	kg/cm <sup>2</sup>
	izod冲击强度	1/4 23	astm d-256	12 ~ 15	kg.cm/cm
	弯曲弹性率	1/4 " 2.8mm/min	astm d-790	20000	kg/cm <sup>2</sup>
热性能	燃烧性		ul 94	1/16"hb	
	热变形温度	1/4 " 120 /hr	astm d-648	87	

维卡软化点	1/8 " 50 /hr	astm d-1525	219
热变形温度	1/4 " 120 /hr	astm d-648	189
维卡软化点	1/8 " 50 /hr	astm d-1525	104