

# HIPS/台湾奇美/PH-88E

产品名称	HIPS/台湾奇美/PH-88E
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	HIPS:台湾奇美 PH-88E:ph-88e 台湾奇美:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

HIPS/台湾奇美/PH-88E , 耐冲击

HIPS (1) 台湾奇美PH-88S、 PH88 广州及香港石化825、 600、 470 (6) 马来西亚 MF-21-301 台湾奇美:PH 88、 PH-879、 PH88H、 PH-88H、 PH-858、 PH888G、 PH-888G、 PH-88S、 PH-88SF、 PH-55Y、 PH60、 PH 60G、 PH-60F、 PH-872、 PH88E

台湾化纤:HP7400、 HP8250、 HP825E、 8250、 HP9450、 MP6500、 HP8200、 HP835V、 HP830V

台湾长兴:HP-602、 HP-700、 HP-707、 EPOREX825 镇江奇美:PH-88、 PH-88S、 PH-88HT、 PH-88SF、 PH-888H、 PH-888G、 PH-55Y、 PH-60、 PH-88H、 PH-99、 PH-882、 PH-88E、 PH-88U

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	流动系数 200 ,5kg	astm d-1238	6.0	g/10min
物理性能	比重	astm d-792	1.15	
机械性能	弯曲强度	astm d-790	330	kg/cm2
	弯曲弹性率	astm d-790	1.8	104kg/cm2
	引张强度	astm d-638	240	kg/cm2
	izod缺口冲击强度 1/4"	astm d-256	8.5	kg-cm/cm
	延伸率	astm d-638	40	%
	izod缺口冲击强度 1/8"	astm d-256	10.0	kg-cm/cm
热性能	洛氏硬度	astm d-785	l-70	
	维卡软化点	astm d-1525	96	
	燃烧性	ul 94	v-0	
	热变形温度	astm d-648	79	

HIPS/台湾奇美/PH-88E，耐冲击

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

粒子图片

添加图片

点击输入文字描述

成型注意事项

温度 压力 模温 请根据参数表调节

用途说明

库存图片

公司介绍

添加图片

企业证书

添加证书

添加质检报告

售后说明

1、物流运费说明

2、在线下单

3、在线支付

4、退换货政策

## 5、发票制度说明