

# EVA 台湾台塑 7470M

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | EVA 台湾台塑 7470M                      |
| 公司名称 | 常州优购塑化有限公司                          |
| 价格   | 14.00/千克                            |
| 规格参数 | 厂家(产地):台湾塑胶<br>牌号:7470m<br>加工级别:注塑级 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇塑化路25-13号-135              |
| 联系电话 | 13861085132 18861462358             |

## 产品详情

|        |      |                       |      |  |
|--------|------|-----------------------|------|--|
| 原料描述部分 | 规格级别 |                       | 外观颜色 |  |
|        | 该料用途 | 交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材。 |      |  |
|        | 备注说明 | 特性：弹性优展品、高可挠性。        |      |  |
|        | 加工条件 | 加工条件                  |      |  |

### 原料技术数据

| 性能项目 |         | 试验条件[状态] | 测试方法        | 测试数据  | 数据单位    |
|------|---------|----------|-------------|-------|---------|
| 基本性能 | 密度      |          | astm d-1505 | 0.948 | g/cm3   |
|      | 熔体流动速率  |          | astm d-1238 | 4.0   | g/10min |
|      | va含量    |          |             | 26    | %       |
| 机械性能 | 硬度      |          | astm d-2240 | 32    | shore d |
|      | 拉力降伏强度  |          | astm d-638  | 30    | kg/cm2  |
|      | 弯曲模量    |          | astm d-790  | 70    | kg/cm2  |
|      | 硬度      |          | astm d-2240 | 82    | shore a |
|      | 拉力断裂强度  |          | astm d-638  | 140   | kg/cm2  |
|      | 拉力断裂伸长率 |          | astm d-638  | 800   | %       |
| 热性能  | 软化点     |          | astm d-1525 | 48    |         |
|      | 熔点      |          | dsc         | 76    |         |
|      | 脆化温度    |          | astm d-746  | <-70  |         |

通过认证

认证信息