

PU板.园饼 pu 加工

产品名称	PU板.园饼 pu 加工
公司名称	姑苏区哲鲁昌塑料制品销售部
价格	28.00/千克
规格参数	材质:pu 用途:加工 :
公司地址	城北西路1599号D3幢西107室
联系电话	86 0512 68385171 18012775372

产品详情

产品特性：

pu棒具有耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂、耐辐射，高强度，高承载和减震缓冲等良好性能。在较宽的硬度范围内（邵氏a10到邵d75）可保持较高的弹性。其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

应用领域：

适用于冶金、矿山、石油、汽车、建材、体育、重型机械、大型冲压设备的减震垫板、垫块、弹簧，以及做各种金属板、管的冲材模。通用机械设备的摩擦，起缓冲或减震作用，是理想的模具弹簧。

特点：1、耐磨性好：具有优异的耐磨性

2、硬度范围宽：聚氨酯制品的硬度约为邵氏a10-d80，而普通的橡胶的硬度一

一般在邵氏a60-100。值得注意的是，聚氨酯弹性体的在这样的硬度范围内能有400-800%的伸长率。而天然橡胶的伸长率为550时最高硬度是邵氏a70。

3、高强力和高伸长率。

4、耐油性能优异：聚氨酯制品的耐油性能优于丁腈橡胶；耐老化性能优于天然

橡胶和其他合成橡胶；在耐水解，耐酸，碱溶液腐蚀方面，聚醚型pur优于聚酯型pur。

5、聚氨酯产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、

施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

具体性能见下表：

项目	硬度 (邵氏)	伸张率 %	300%定伸 kg/cm ²	抗张强度 kg/cm ²	永久变形 %	撕裂强度 kg/cm ²	压缩变定 (b法) %	回弹 %	阿克隆 磨耗 cc/1.16km
指标	88 ~ 92	530 ~ 600	80 ~ 210	255 ~ 380	5 ~ 10	95 ~ 105	20 ~ 25	30 ~ 50	0.35 ~ 0.0. 2