

意大利camozzi康茂盛手控阀368-900电磁阀358-011-02

产品名称	意大利camozzi康茂盛手控阀368-900电磁阀358-011-02
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

本实用新型所要解决的是提供一种用于上下车的自动升降机，其结构简单、省力省工、使用成本低，便于移动。

[0004]实现本实用新型的技术方案是，一种自动升降机包括框架，框架至少包括二根主杆，主杆之间通过加强杆连接，主杆上设有滑动槽，滑动架上设有支撑板，滑动架通过滑动轴连接在滑动槽，设在框架上的电葫芦通过钢丝连接在滑动架上；

[0005]所述的支撑板一端与滑动架绞接、另一端通过螺杆与滑动架上的穿孔螺纹连接。

[0006]进一步讲，主杆二端设有限位块。

[0007]进一步讲，支撑板上设有行程开关，行程开关与电葫芦连通。

[0008]进一步讲，框架上设有移动轮。

[0009]进一步讲，主杆为伸缩杆。

[0010]进一步讲，框架于少一端设有固定部件。

[0011]进一步讲，框架二端各设一个接近装置，接近装置分别与电葫芦连接。

[0012]本实用新型的优点在于，装置结构简单，加工制作方便；省力、省工；能方便的上下车，提高上下车的工作效率；便于移动；使用成本低。

意大利康茂盛camozzi

气控阀338-033

气控阀358-015-02

气控阀358-033

手控阀358-900

手控阀368-900

手控阀378-900

手控阀338-900

热流道系统气动电磁阀阀岛

电磁阀358-015-02

电磁阀358-011-02

电磁阀SM043-F06

电磁阀961-000-P11-23

电磁阀961-000-P11-23IL

电磁阀961-000-P11-23-U77

二位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,单稳式:

951-000-P15-23ISO1

952-000-P15-23ISO2

953-000-P15-23ISO3

951-000-P16-23ISO1

952-000-P16-23ISO2

953-000-P16-23ISO3

二位五通和三位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,双稳式:

951-000-P11-23ISO1

952-000-P11-23ISO2

953-000-P11-23ISO3

962-000-P11-23ISO2

963-000-P11-23 ISO3

971-000-P11-23ISO1

972-000-P11-23ISO2

973-000-P11-23ISO3

康茂盛camozzi气缸

康茂盛camozzi气缸

61M2P050A0100

[0019]如图1、2，一种自动升降机包括框架I，框架I包括二根主杆2，主杆2之间通过加强杆3连接，如图5所示，主杆2上设有滑动槽4，滑动架5上设有支撑板6，滑动架5通过滑动轴7连接在滑动槽8，设在框架I上的电葫芦9通过钢丝10(钢丝10通过设在框架一端的转轮与滑动架5连接)连接在滑动架5上，电葫芦9正转提起滑动架5，反之则放下滑动架5，无论是提起还是放下滑动架5均沿主杆2的滑动槽4移动；

[0020]如图3所示，支撑板6一端与滑动架5绞接、另一端通过螺杆11与滑动架5上的穿孔螺纹连接，能过旋转螺杆11能调整支撑板6表面与滑动架5的夹角，以保证支撑板6始终处于水平的状态，工作时，能方便的将货物放置在水平的支撑板6上，同时启动电葫芦9。

[0021]优选的，主杆2的二端设有限位块，通过设置限位块可以防止滑动架5滑出主杆2。

[0022]优选的，框架I上设有移动轮，通过移动轮可以轻松的将本实用新型任意地点的移动。