

供应意大利camozzi康茂盛电磁阀SM043-F06 358-015-02

产品名称	供应意大利camozzi康茂盛电磁阀SM043-F06 358-015-02
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

二位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,单稳式:

951-000-P15-23ISO1

952-000-P15-23ISO2

953-000-P15-23ISO3

951-000-P16-23ISO1

952-000-P16-23ISO2

953-000-P16-23ISO3

二位五通和三位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,双稳式:

951-000-P11-23ISO1

952-000-P11-23ISO2

953-000-P11-23ISO3

962-000-P11-23ISO2

963-000-P11-23 ISO3

971-000-P11-23ISO1

972-000-P11-23ISO2

973-000-P11-23ISO3

康茂盛camozzi气缸

康茂盛camozzi气缸

61M2P050A0100

61M2P063A0200

25N2A20A250

25N2A20A300

25N2A20A320

25N2A20A400

25N2A20A500

25N2A25A010

[0023]优选的，框架I至少一端设有固定部件，固定部件可以是设在框架I上的卡槽，也可以是固定在框架上的伸长板，其是它可以固定在卡车上的部件，通过固定部件可以很方便的将框架I固定在卡车上。

[0024]优选的，主杆2为伸缩杆，当卡车垂直高度较高时，可以使主杆2伸长，当卡车垂直高度较低时，则可以使主杆2缩短，这个可以节约占地面积，也可采用固定长度的主杆2，当卡车垂直高度较高时，主杆2与地面的夹角较大，反之则较小，如果夹角较少，则本装置的占地面积会较大，对于空间窄小地方，采用固定长度的主杆2则不适用，主杆2长度收缩变短后，可以通过电葫芦9预先固定相应长度的钢丝10(主杆2缩短的长度则是预先固定的钢丝长度)，可以防止钢丝10松弛引发安全事故。

[0025]优选的，支撑板6上设有行程开关12，行程开关12与电葫芦9连通，框架I的二端各设一个接近装置12，如图4所示，接近装置12分别与电葫芦连接，滑动架5接近任一个接近装置12时，电葫芦9停止工作，支撑板6有物品加载时行程开关11被压入支撑板6内，电葫芦9开始正向工作，支撑板6的物品被移除后，行程开关11弹出支撑板6内，电葫芦9开始反向工作。