

## 强永磁除铁器-制砂生产线专用，与金属探测仪组合使用，

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 强永磁除铁器-<br>制砂生产线专用，与金属探测仪组合使用，  |
| 公司名称 | 临朐华巨磁电设备厂                       |
| 价格   | 14740.00/台                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>给矿方式:下部给矿磁选机<br>品牌:华巨 |
| 公司地址 | 临朐县城关街道纸坊村                      |
| 联系电话 | 18653606479                     |

## 产品详情

rcyb系列悬挂式永磁除铁器 rcyb系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力，高剩磁的特殊永磁体“钕铁硼”等材料组成复合磁系。免维护、磁力强、寿命长、安装简单、使用方便，适用于皮带机、振动输送机、给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁，适用于连续工作，含铁较少的场合。符合jb/t8711-2006标准。 gjt-b系列金属探测仪简述：gjt-b系列金属探测仪采用可拼装的差动变压器式传感器，在电路设计中采用了最新金属检测技术-数字移相及相关检测技术，具有性能稳定可靠，检测灵敏度高，较强的物料抑制特性，优良的抗干扰能力。该产品主要用于火力发电、水泥、建材、造纸、矿山、食品、化工等行业中，对原料中混杂的各种金属物质进行检测，它是利用金属进入传感器电磁场时所产生的感应信号，经过信号放大处理电路来驱动执行机构动作，从而达到检测出有害金属。 gjt-b系列金属探测仪性能主要特点：灵敏度调试定量化；高灵敏度设计可检测超大金属；声光报警。检测范围：铁、铝、不锈钢、合金等金属。控制输出：继电器接点一对常开，一对常闭。定时功能：继电器吸合后延时释放，延时时间1-10秒。 gjt-b系列金属探测仪安装注意事项：1、皮带输送机机架的振幅小于0.5mm时，可直接安装在皮带机架即可，如果振幅超过0.5mm时，应另配固定支架安装。2、本机的输入电压为交流电220v ± 10v，如果电源电压超过此值应配稳压电源。如果以上两项超过规定值时，金属探测仪可能出现误动作而影响设备的正常工作。设备主要技术参数：型号:gjt-6.5 适应带宽:650 mm 功率:40 w 输入电压 220 ~ v 灵敏度 20mm 适应带速: 0.8-2.5m/s 重量:80kg 外形尺寸: 1000\*250\*410mm