

30NiCrMo16-6结构钢圆棒 锻件 带材 管材

产品名称	30NiCrMo16-6结构钢圆棒 锻件 带材 管材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

30NiCrMo16-6材料号：1.6747牌号：30NiCrMo16-6标准：EN 10083-3:2006

特性及应用：30NiCrMo16-6材料，德国牌号特种钢。化学成分：碳 C：0.26 - 0.33硅 Si：0.4锰 Mn：0.5 - 0.8镍 Ni：3.3 - 4.3磷 P：0.025硫 S：0.035铬 Cr：1.2- 1.5钼 Mo：0.3 - 0.6 分类合金结构钢一般分为调质结构钢和表面硬化结构钢，调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25% ~ 0.55%，对于既定截面尺寸的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织中出现有自由铁素体，则韧性下降，对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷，这类钢的淬火临界直径，随晶粒度和合金元素含量的增加而增大，例如，40Cr和35SiMn钢约为30 ~ 40mm，而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60 ~ 100mm，常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件。上海威力金属集团有限公司工厂中有精密水射流切割机。是冷加工，因此在压型过程中不会产生热影响区，也不会改变其表面属性。退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料上海威力金属集团有限公司将换货处理!