

NILLBOW力宝蓄电池NP150-12配电柜专用

产品名称	NILLBOW力宝蓄电池NP150-12配电柜专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:NILLBOW力宝蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

NILLBOW力宝蓄电池NP150-12配电柜专用

NILLBOW力宝蓄电池NP150-12配电柜专用

产品特性：

- 1.长时间放电特性。
- 2.适用于备用和储能电源使用。
- 3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。
- 4.特殊的铅配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。
- 5.隔板增强了电池内部性能。
- 6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
- 7.气体复合效率高。
- 8.失水极少无电解液层化现象。
- 9.贮存期较长。
- 10.良好的深放电恢复性能。

11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

12.自放电率极低，适应温度范围广。

13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

电池的特点

1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠；

4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；

5、性能高：

1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6、温度适应性强：可在-30℃ ~ 50℃下安全、放心地使用；

7、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；

8、经济实惠：电池高的性能，长的使用寿命，低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。

误区三、清洗空调只需洗过滤网 在所有家用电器中，空调积尘污染是严重的，而空调的清洗也是容易被忽略的事。有些用户从装上空调后，长年累月使用，却从不清洗，直到发生故障。特别提醒：一般可以在夏季使用前或秋季使用后各进行一次对空调的清洗保养。首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的，空调里面的光触媒在使用之前，需要在太阳底下晒上十来分钟，以保持其功用。如果使用的时间久了，内机中风尘较多，蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调就需要将空调整个拆下，全面清洗。除了内机外，外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话，用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。误区四、外机裸露需装雨篷 外机在设计的时候，就添加了防水、防酸、防锈功能，不需要另外的遮蔽。所以如果外机悬挂的位置好的话，是不用雨篷挡风避雨的。不过，如果经常要在太阳下暴晒的外机，好有个雨篷。在装雨篷的NILLBOW力宝蓄电池NP150-12配电柜专用时候，要注意雨篷的大小，因为太小的雨篷会影响空调的热交换。