

CR1-175 常熟开关软起动器 全国优价代理

产品名称	CR1-175 常熟开关软起动器 全国优价代理
公司名称	乐清市鸿图电气有限公司
价格	8960.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:常熟 型号:cr1-175
公司地址	乐清市柳市镇龙井路255号
联系电话	86-0577-27879603 13353383628 13736396202

产品详情

cr1系列软起动是我公司代理的常熟系列产品之一，具有多种对电机保护功能，这就从根本上解决了传统的降压起动设备的诸多弊端。买正品行货，找乐清鸿图

cr1系列电动机软起动器（以下简称软起动器）主要适用于作鼠笼式电动机的起动、运行和停止的控制和保护。因为电动机直接起动时，起动电流可高达电动机额定电流的7~10倍，对电网冲击较大，而且会影响机械设备的寿命，甚至造成严重故障，带来重大的经济损失。cr1系列软起动器的使用就能避免这些问题的产生，其性能达到了国际上同类产品的先进水平。cr1系列软起动器采用单片微型计算机控制技术，通过对电流和功率因数的检测，控制输出电压，降低起动电流。（一）该装置具有软起动功能，能降低电动机的起动电流和起动转矩，减小起动时产生的力矩冲击；（二）该装置具有软停车功能，能逐渐降低电动机终端电压，避免设备由于突然停车所造成的损坏；（三）该装置具有保护功能，能够对过载、三相不平衡、断相、起动峰值过流、限流起动超时、散热器过热等故障进行保护。cr1系列额定工作电流：30a~900a；额定工作电压：400v，50hz；

可设定软起动时间、软停车时间、基值电压、脱扣级别、限流倍数；

cr1系列符合iec60947-4-2、gb14048.6标准，获国家强制性产品认证“ccc”标志。

2.cr1系列正常工作条件和安装条件 环境温度

上限为+40℃，下限为0℃，日平均温度不超过+35℃。工作环境的温度变化，应不大于5℃/h。相对湿度在+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度（例如20℃时为90%）。相对湿度的变化率不超过5%/h，但不得出现凝露。

cr1系列污染等级

环境污染等级3：存在导电污染，或者由于凝露使干燥的非导电污染变成导电性污染。安装类别

软起动器主电路安装类别为Ⅲ；不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为Ⅱ。海拔

安装地点的海拔不超过2000m。振动 软起动器能承受的振动条件：振动频率为10hz

~150hz，振动加速度不大于5m/s²。环境

软起动器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。电磁环境

软起动器适用于电磁环境a。