

乐清中炼LE1-D25磁力起动器

产品名称	乐清中炼LE1-D25磁力起动器
公司名称	乐清市中炼电器有限公司
价格	75.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:中炼 型号:le1-d25
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	62791901 18357730618

产品详情

使用范围 csle1-d系列磁力起动器(以下简称起动器)适用于交流50hz(或60hz)额定绝缘电压为660v,在ac3使用类别下,额定工作电压为380v时额定工作电流至95a的三相鼠笼型电动机的起动、停止之用,并对电动机的平衡过载和断相进行保护。技术参数

产品型号与规格product model no.and specification	csle1-09 and 12	双线绝缘, 保护, ip429(3)或者, f659(4)double insulated,protected to ip429(3) or,f659(4)
外壳 enclosure	csle1-18 and 25 csle1-32 and 95	双线绝缘, 保护, ip427(3)或者, f557(4)double insulated,protected to ip427(3) or,f557(4) 金属, 从metal,ip55 to 559
控制(2按钮安装在外壳表面)control (2 push buttons mounted on enclosure cover)	csle1-19 and 95	1绿色开始按钮1红色停止按钮起动按钮"o"1 green start button ' 1 ',1 red stop/reset button "o"
连接 connections	csle1-09 and 95	电力和控制回路连接electrical power and control circuit connections
标准控制回路电压standard control circuit voltages		
volts	24 42 48 110 220/230 230 240 380/400 400 415 440	
50/60 hz	b7 d7 e7 f7 m7 p7 u7 q7 v7 n7 r7	
最大功率maximum power ac3 duty(kw)	220v 230v 380v 400v 415v 440v 500v 660v 690v	额定电流 rated current a
		外壳类型 type of enclosure
		极数 code number
		适合热继电器 suitable thermal relay

2.2	4	4	4	4	4	9	ip42ip65	csle1-d094 csle1-d093	Ir2 d1312lr2 d1314
3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	12	ip45ip55	csle1-d124 csle1-d094 csle1-d123 csle1-d093	Ir2 d1316
4	7.5	9	9	10	10	18	ip42ip55	csle1-d188 csle1-d124 csle1-d185 csle1-d123	Ir2 d1321
5.5	11	11	11	15	15	25	ip42ip55	csle1-d258 csle1-d188 csle1-d255 csle1-d185	Ir2 d1322lr2 d2353
7.5	15	15	15	18.5	18.5	32	ip55	csle1-d325 csle1-d258 csle1-d255	Ir2 d2355
11	18.5	22	22	22	30	40	ip55	csle1-d405 csle1-d325	Ir2 d3353lr2 d3355
15	22	25	30	30	33	50	ip55	csle1-d505 csle1-d405	Ir2 d3357lr2 d3359
18.5	30	37	37	37	37	65	ip55	csle1-d655 csle1-d505	Ir2 d3361
22	37	45	45	55	45	80	ip55	csle1-d805 csle1-d655	Ir2 d3363lr2 d3365
25	45	45	45	55	45	95	ip55	csle1-d955 csle1-d805	Ir2 d3365