

DZ47LE-63 2P 优质小型漏电断路器 空气开关 延泰漏电断路器

产品名称	DZ47LE-63 2P 优质小型漏电断路器 空气开关 延泰漏电断路器
公司名称	浙江延泰电气有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:延泰 型号:dz47le-63 极数:2p
公司地址	乐清经济开发区纬二十路261号
联系电话	86 0577 61781585 18806872999

产品详情

dz47le-63系列漏电断路器

质量体系认证、安全认证，电子式、电流型快速漏电断路器，机构灵敏、动作迅速、导轨式安装方便、安全可靠。

使用范围：

漏电断路器适用于50hz或60hz,额定电压400v，额定电流32a的线路中，作漏电保护之用。当有人触电或电路泄漏电流超过规定值时，漏电断路器能在短的时间内自动切断电源，保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。

漏电断路器具有过载和短路保护功能，可用来保护线路的过载和短路，亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。

本产品符合gb16917.1和iec61009-1标准。

主要规格及技术参数：

主要规格按额定电流In分：6a、10a、20a、25a、32a。按额定剩余动作电流分：0.03a、0.05a、0.1a。按极数和电流回路数分：a：单极两线剩余电流动作断路器（1p+n）b：两极剩余电流动作断路器（2p）c：三极剩余电流动作断路器（3p）d：三极四线剩余电流动作断路器（3p+n）e：四极四线剩余电流动作断路器（4p）按瞬时脱扣器特性分：c型，d型技术参数：额定电压un：单极两线和两极：230v，三极、三极四线和四极：400v额定短路能力Icn：4000a（c型）：4000（d型）额定剩余接通和分段能力Im：2000a额定剩余不动作电流Ino：0.5In机械电气寿命：a，机械寿命：2000次操作频率：In≤25a240次/h；In>25a120次/h绝缘耐冲击电压性能：a，各极连接在一起与中性极之间能承受峰值为6000v的冲击电压b，各极与中性连接在一起喝金属支架之间能承受峰值为8000v的冲击电压。漏电断路器在峰值电流为200a冲击电

流和峰值电压为 $2.52u_n$ 浪涌电压作用下，具有承受能力。并不引起误动作