

# 除尘滤芯320 × 660六耳卡盘式滤筒聚酯纤维快拆式除尘滤芯

产品名称	除尘滤芯320 × 660六耳卡盘式滤筒聚酯纤维快拆式除尘滤芯
公司名称	固安县澳美精密机械有限公司
价格	66.00/件
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:空气过滤 滤芯形式:折叠滤芯
公司地址	廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	13082070456 13082070456

## 产品详情

### 滤筒特点及应用

1.过滤系统选用细纱聚酯覆亚膜过滤系统软件中国、进口PS、PUS、PET、PTFE覆亚膜聚酯无纺布、覆亚膜防静电无纺布、长纤除菌过滤器、合成纤维纤维材料、金属复合材料滤网、合成纤维无纺布过滤系统、合成纤维过滤系统、玻璃纤维过滤系统、活性炭过滤系统、进口亚麻布化学纤维、长合成纤维过滤毡，彭胶棉等原料（具有抗腐蚀、耐高温、耐腐蚀、过滤占地面积大、过滤效率高、运行摩阻小、透气性能大、抗拉强度高、抗拉强度大、可持续水清理等特点）采用全球性出色宽褶打折专业性，间隙均匀；

2.滤筒两侧滚动轴承轴承端盖选用8mm以上厚的防锈处理解决碳钢板五金模具而成（不易变形）滚动轴承轴承端盖与过滤系统黏合处采用与众不同聚氨酯保温板黏胶接（确保滚动轴承轴承端盖与过滤系统连接紧密联系无空隙）；

3.内外支点维护保养架构均采用5mm以上高耐磨、耐腐蚀特点好的自动冲孔机不锈钢钢板，支点力度大能防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

4.滤筒与双翘板结合处采用低抗压强度高耐磨发泡聚氨酯密封胶圈密闭性确保无灰尘渗水，过滤精度可保证99.9%；

5.内外防护栏与内部过滤系统运用全球性出色的自动式螺旋铸胶机抹胶固定不变专业性，确保滤筒的处理风量、过滤占地面积均匀有益于电磁脉冲阀反吹风机除灰

6.安装维修方便快捷,使用寿命长.

7.滤芯滤筒一般型号规格：325 × 660、 325 × 600、 325 × 705 325 × 750、 350 × 660、 350 × 600、 350 × 705

350 × 900 510 × 900 408 × 660、 150 × 1000、 152 × 902、 350 × 1320等，也可根据消费者务必或提供施工图纸

及样品生产制造生产加工.

8.滤筒一端通一端是机（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两侧都通，采用横装，

斜装，裤子，旋装，侧装，上放，吊装等安装方式而且用与众不同密封胶密闭性防止灰尘渗水。