

干式隔离变压器*sg三相隔离变压器*三相干式变压器sg

产品名称	干式隔离变压器*sg三相隔离变压器*三相干式变压器sg
公司名称	上海津中电器设备制造有限公司
价格	5224.00/台
规格参数	电压比:380220250190 电源相数:三相 额定功率:15
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39190090 13166208398

产品详情

【嘉定工业园】进出口机械设备专用变压器 sbk-15kva

+概述 sg-f系列进出口设备专用三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+特性优点：

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制
- ∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

+技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v2工作频率：50hz-60hz3效率： 95%4温升：<605波形畸变：<0.1%6高压测试：2500v，1分钟无击穿+使用条件

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定

订购方式：

联系人：查小姐 13166208398 18917300090

电 话：+86 021-39190090 传 真：+86 021-39190050

q q：1054268351

网 址：www.shbyq.com.cn

邮 箱：jinzhongdq@yahoo.com.cn

销售地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄149-1号（上海五金城）

生产厂址：上海市嘉定区外冈工业园区

【嘉定工业园】 进出口机械设备专用变压器 sbk-15kva?