

# 散热板深孔专用深孔钻机床

产品名称	散热板深孔专用深孔钻机床
公司名称	广东哈曼智能装备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:哈斯曼尔 型号:TH-1311-13 产地:东莞
公司地址	东莞市企石镇宝石路597号7号楼101
联系电话	0769-22282468 15361639518

## 产品详情

HM-1311-13散热板数控深孔钻加工机床特点：

1. 数控深孔钻机床整机铸件采用高品质铸铁,并经过时效处理,消除铸造应力,使铸件组织均匀稳定,刚性高,稳定性好。
2. 数控深孔钻机床三轴丝杆采用进口台湾PMI高刚性、高精度丝杆,加工时提供更强大扭力,更加耐用。
3. 数控深孔钻机床三轴直线导轨采用进口台湾上银高刚性、重负荷、高速度、高精密的滚珠直线导轨,保证了加工的高精度并且延长了直线导轨的使用寿命。
4. 数控深孔钻机床三轴进给驱动均采用品牌伺服电机及驱动器,并与滚珠丝杆直联,传动平稳,无背隙,同时其良好的刚性与优化的减震性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现快速移动。
5. 数控深孔钻机床主轴电机采用埃母科11KW主轴电机,可满足高低速的加工需求,并配自动油冷系统,确保加工时处于恒温状态。
6. 数控深孔钻机床操作系统采用台湾新代系统（选配日本发那科,三菱系统）,可兼容CAD/CAM软件使

用更多元化。高分辨率液晶显示器、操作界面中文显示及人性化的操作模式、具备可编程零点控制功能、零件程序管理功能、扩展卡及远程程序网络传输功能、完整自诊、全方位报警功能、监测主轴的运转情况自动调整进给率

7. 数控深孔钻机床主轴采用台湾（BT40）rpm8000原装进口主轴，精度更高，稳定性更好。

### HM-1311-13数控深孔钻床技术规格

#### 机床技术参数

序号	项目	内容
1	钻孔直径范围	3 ~ 40mm
2	钻孔大深度	1300mm
3	工作台尺寸	1500 × 950mm
4	工作台承重	8吨
5	机床重量	11吨
6	机床尺寸	5300 × 3500 × 2800mm
7	三轴行程	工作台X: 1300mm      立柱Y: 1000mm      进给Z: 1300mm
8	主轴调速范围（无级）	0 ~ 4500r/min
9	刀具进给速度范围（无级）	0 ~ 200mm/min （非限制性参数）
10	快移速度	5000mm/min
11	主轴电机功率	11/15KW