

# 可程式复合盐雾试验箱厂商 易腾 嘉兴可程式复合盐雾试验箱

产品名称	可程式复合盐雾试验箱厂商 易腾 嘉兴可程式复合盐雾试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

盐雾试验结果的判定方法有：评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。

评级判定法是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别，以某一个级别作为合格判定依据，它适合平板样品进行评价；

称重判定法是通过腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法，计算出受腐蚀损失的重量来对样品耐腐蚀质量进行评判，它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核；

腐蚀物出现判定法是一种定性的判定法，它以盐雾腐蚀试验后，产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定，一般产品标准中大多采用此方法；

腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法，它主要用于分析、统计腐蚀情况，而不是具体用于某一具体产品的质量判定。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，可程式复合盐雾试验箱厂商，我们竭尽所能，可程式复合盐雾试验箱价格，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。

(1) 中性盐雾试验（NSS试验）是出现 \*早目前应用领域 \*广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6~7）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm<sup>2</sup>.h之间。

(2) 醋酸盐雾试验 (ASS试验) 是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸, 使溶液的PH值降为3左右, 溶液变成酸性, \*后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。

(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验 (CASS试验) 是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验, 试验温度为50 , 盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜, 强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的 8倍。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商, 我们专注于可靠性试验已有16余年, 可程式复合盐雾试验箱报价, 在此期间, 嘉兴可程式复合盐雾试验箱, 我们竭尽所能, 努力为客户提供完善的实验室规划方案, 匹配合适的试验设备。

盐雾腐蚀试验与自然环境腐蚀对比

NSS中性盐雾试验24h 自然环境1年;

AASS醋酸盐雾试验24h 自然环境3年;

CASS铜盐加速醋酸盐雾试验24h 自然环境8年.

可程式复合盐雾试验箱厂商-易腾-嘉兴可程式复合盐雾试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支高素质的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。易腾检测——您可信赖的朋友, 公司地址: 吴江区花港路601号, 联系人: 郭先生。