

# 粉尘除尘滤筒三爪空气过滤器除尘滤芯

产品名称	粉尘除尘滤筒三爪空气过滤器除尘滤芯
公司名称	固安县澳美精密机械有限公司
价格	96.00/件
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:空气过滤 滤芯形式:折叠滤芯
公司地址	廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	13082070456 13082070456

## 产品详情

### 三爪式除尘器滤芯

三爪式除尘器滤芯采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高。膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落。恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在除尘器滤芯清灰比较容易在瞬间完成，提高过滤效率。

三爪式除尘器滤芯的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

三爪式除尘器滤芯除尘滤芯过滤材料：国产，进口聚酯防油防水无纺材料。可根据客户的要求加工生产聚酯防静电水泥仓顶除尘滤芯，滤芯质量好，过滤面积大，振动易清灰，滤芯材料不易堵塞，可反复水洗，初始压差低，使用寿命长，而且价格低廉。

三爪式除尘器滤芯特点：端盖，支撑网采用进口日本耐腐蚀的优质碳钢做材料（0.8mm厚）提高了粉尘滤芯的支撑力与稳固性。端盖的粘结以优质的环氧树脂胶粘结，牢固性特别强，终身无脱胶侧漏（除火烧或人为因素以外），滤布采用聚酯纤维材料（初始过滤精度为5um--17um），经过本厂特殊加工处理在滤布上涿壁的粉尘能自然脱落在经过反吹或振动能使滤芯的使用寿命大大延长（出示过滤精度1um--17um不等）。