

# ASTM1016结构钢钢板 圆钢 板材

产品名称	ASTM1016结构钢钢板 圆钢 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

ASTM1016牌号：ASTM 1016数字号：UNS G10160标准：ASTMA29、A29M-05特性及应用：化学成分：碳C：0.13-0.18；锰Mn：0.60-0.90磷P：0.040硫S：0.050 18CrNiMo7-6钢齿轮强力喷丸工艺对不同硬化层深度齿轮的性能影响：18CrNiMo7-6钢经渗碳淬火低温回火后，模数为6齿块，硬层深度550HV1 = 和模数为15.25齿块，硬化层深度为550HV1分别为、，在相同强力喷丸参数下喷丸，齿根表面应力为压应力，且压应力值不同，m = 6齿块550HV1 = ，齿根表面压应力为-601MPa，m = 15.25齿块，550HV1 = ，齿根表面压应力为，550HV1 = ，齿根表面压应力为-722MPa，550HV1 = ，齿根表面压应力为，模数为m = 15.25，硬化层深度550HV1分别为、，三种齿块在相同强力喷丸参数下喷丸，其齿根表面压应力值比较接近，从表1和表2还可知，18CrNiMo7-6钢，模数为m = 6齿块渗碳淬火低温回火后，硬度层深度550HV1 = ，齿顶硬度为59 ~ 60HRC，强力喷丸后齿顶硬度为60 ~ 61HRC，模数为m = 15.25齿块渗碳淬火低温回火后，硬化层深度为550HV1分别为、，齿顶硬度为59 ~ 60HRC，强力喷丸后齿顶硬度均为61 ~ 62HRC，模数为m = 15.25齿块渗碳淬火低温回火后，硬化层深度为550HV1分别为、强力喷丸后，齿顶硬度比模数为m = 6齿块渗碳淬火低温回火后，硬度层深度550HV1 = 的齿顶硬度高1HRC。

上海威力1016 高邮 江都 仪征 镇江 丹阳 句容 扬中 盘锦 锦州 扬州 安庆 淮安 1016 材质

上海威力1016 吉林 通化 四平 长春 特宝 长治 晋城 太原 运城 黄岩 芜湖 山西 1016 板材

上海威力1016 南昌 洛阳 泰州 宿迁 吴江 太仓 昆山 常熟 苏州 通州 如皋 如东 1016 单价

上海威力1016 江苏 常州 金坛 溧阳 淮安 洪泽 金湖 南京 南通 海安 丹阳 日照 1016 强度

上海威力1016 广西北海 桂林 柳州 南宁 梧州 玉林 铁岭 辽阳 启东 吴江 无锡 1016 硬度

上海威力1016 江西 赣州 吉安 九江 南昌 萍乡 上饶 新余 宜春 海门 温州 常州 1016 用途

上海威力1016 安徽 安庆 蚌埠 巢湖 滁州 阜阳 合肥 淮北 铜陵 芜湖 湖州 宁波 1016 规格

上海威力1016 河南 安阳 鹤壁 开封 洛阳 南阳 商丘 新乡 信阳 许昌 盐城 莱芜 1016 韧性

上海威力1016 陕西 安康 宝鸡 汉中 西安 咸阳 延安 营口 沈阳 海宁 扬州 威海 1016 批发

上海威励1016 山东 滨州 德州 东营 济南 济宁 莱芜 聊城 临沂 太仓 周口 靖江 1016 零售