

# 油漆房过滤棉 舟山过滤棉 苏州滢欣源滤材科技

产品名称	油漆房过滤棉 舟山过滤棉 苏州滢欣源滤材科技
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

空气过滤棉的主要作用是过滤空气中的杂质与灰尘，根据使用的场合和要求，我们可以做成各种不同材质，不同工艺的过滤棉产品，常见的有棉，舟山过滤棉，厚度一般在1--5mm，这种过滤棉比较薄，水过滤藤棉，但是相应地密度比较大，在手感上感觉比较密实，因而通风量也比较小，过滤精度相对比较好。棉也分喷胶和不喷胶两种，喷胶的则可以清洗。材质则都是聚氨酯的合成纤维。厚度5mm以上的过滤棉，我们通常会用热风处理的工艺制作，俗称热风棉，这种工艺的过滤棉手感比较蓬松，表面效果的处理也多种多样，有单面烫，双面烫，单面喷胶，双面喷胶，贴布，贴网等等。

使用空气过滤棉有效避免汽车涂装污染，在涂装作业过程中会形成大量的漆雾、蒸气和粉尘等，操作人员长期接触体内能够引起慢性、等，有损健康。若将它们排放到室外则导致大气污染，有些具有光化学反应特性的溶剂在受到阳光中的紫外线照射后能形成毒性更大的物质，造成公害。

使用空气过滤棉有效避免汽车涂装污染，目前国内外汽车涂装所用的还都属于型涂料，一般都具有性（对油脂具有良好的溶解作用）。作用，过滤棉生产商，特别是对神经组织产生作用，产生行动和语言障碍。因化学结构不同，各种还有其个性，毒性也不同，其中有毒溶剂丰要有苯类、四氯、异酸脂等。

氨酯活性炭过滤棉采用聚氨酯泡棉为载体。经过喷胶处理后，使海绵粘性增加，油漆房过滤棉，然后根据客户需求将相对应的炭粉粘于海绵上，使其具有较高的净化效果。与传统活性炭过滤网相比，具有更优良的气体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附，风阻系数小，此类空气过滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。

经实验室测试，相同厚度的10-30mm  
PCCF活性炭滤网较传统PCCHC活性炭滤网甲醛去除率要高50%以上。

油漆房过滤棉-舟山过滤棉-苏州滢欣源滤材科技由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州滢欣源滤材科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!