

OEM家用海马RO反渗透纯水机 反渗透水处理设备 反渗透设备

产品名称	OEM家用海马RO反渗透纯水机 反渗透水处理设备 反渗透设备
公司名称	深圳市永源节能科技有限公司
价格	510.00/件
规格参数	品牌:中性 型号:yy-ro50-5 处理工艺:反渗透纯水
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道坪西社区顺景路1-1号
联系电话	18028779882 18124514340

产品详情

产品名称：海马头ro纯水机进水压力：0.1-0.4mpa适用水温：5-50 适用水质：市政自来水适用电压：220v 50hz输出电压：24v 1.2a净水流量：50加仑185升/天；75加仑283升/天；100加仑378升/天装箱重量：15kg产品尺寸：320 × 155 × 440mm装箱尺寸：680 × 294 × 500mm

1台/箱

详细配件主机一台、豪华三叉龙头1个、2分pe管10米、2分进水球阀1套、123级标签+ro标签+ro说明书1份、保修卡一份、合格证一份、螺丝膨胀销4个、十字螺丝4个、滤瓶扳手、膜壳扳手。

主要配置：全自动冲洗，汇通膜，豪华三叉鹅颈龙头，名泉3.2塑胶压力桶，线圈变压器，邓元水泵

使用内彩箱+外纸箱两层包装。

第一级：1微米pp棉滤芯

采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质

，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用在水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月

第二级：udf（颗粒活性炭滤芯）udf颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭为材料，外壳用食品级abs塑料，用超声波焊接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味并调节水的p h值改善口感等，使用期限为3-6个月。

第三级：cto（块状压缩活性炭/结烧活性炭）采用优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。cto用在水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，通常用于水处理机第三级中起保护ro膜或超滤膜的作用，使用寿命为10-12个月。

第四级：ro反渗透膜（纯水机核心部件）

由于ro膜的孔径是头发丝的一百万分之五（0.0001微米），一般肉眼无法看到，细菌、病毒是它的5000倍，因此，只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过，其它杂质及重金属均由废水管排出。反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力，使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方

。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，细菌，重金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过反渗透膜，从而达到水质净化的目的。使用寿命为12-24个月。

第五级：小 t 3 3（后置活性炭滤芯）后置活性炭滤芯采用优质椰壳抑菌活性炭为滤材，主要用来改善水的口感，消除异味。使用期限为4-6个月。适应水源:城市自来水\\无污染地下井水\\山泉水

对源水的净化、矿化、活化、能量化、离子化、富氧化、新鲜化、软化、弱碱性化等处理。

