

Flambeater 迷你车载干粉灭火器 500g 车用年检必备 车用灭火器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Flambeater 迷你车载干粉灭火器 500g 车用年检必备 车用灭火器 |
| 公司名称 | 余姚市杰宇汽车用品有限公司 |
| 价格 | 17.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:flambeater 型号:11 重量:0.5 (kg) |
| 公司地址 | 余姚市泗门镇万圣村公园路76号 |
| 联系电话 | 15267394637 |

产品详情

flambeater迷你车载灭火器 干粉灭火器 500g 铝瓶 车用年检必备

400g (铝瓶) 迷你 汽车用灭火器 汽车用品

产地：中国 浙江

颜色：黑色 银色 蓝色 红色

产品规格:

1、瓶身规格：高：290mm 直径：55mm2、底涂要求：白色3、灭火剂：abc(磷酸铵盐)干粉 50%4、驱动气体：氮气5、瓶体材料：铝(无压力表)6、20 时充装压力：0.8mpa7、灭火器总重量：0.6kg8、使用温度范围：-10 - +55 9、灭火器重量：400 ± 22.5g10、筒体水压试验压力:3.0mpa11、保质期:三年

使用方法:

使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时，拔出保险销，一手握住喷咀，对准火源，另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

附:灭火器相关知识

问：abc干粉灭火器的abc是什么意思？

答：abc干粉灭火器指的是可以灭a类、b类、c类火及电火，二氧化碳灭火器可以灭b类、c类及电火

一、a类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

二、b类火灾：指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；

三、c类火灾：指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

四、d类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；

五、带电火灾：指带电物体燃烧的火灾。

名称：灭火器

400g（铝瓶）迷你汽车用灭火器 汽车用品

产地：中国 镇江颜色：黑色 银色 蓝色 红色

产品规格:

1、瓶身规格：高：290mm 直径：55mm2、底涂要求：白色3、灭火剂：abc(磷酸铵盐)干粉 50%4、驱动气体：氮气5、瓶体材料：铝(无压力表)6、20 时充装压力：0.8mpa7、灭火器总重量：0.6kg8、使用温度范围：-10 - +55 9、灭火器重量：400 ± 22.5g10、筒体水压试验压力:3.0mpa11、保质期:三年

使用方法:

使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时，拔出保险销，一手握住喷咀，对准火源，另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

附:灭火器相关知识

问：abc干粉灭火器的abc是什么意思？

答：abc干粉灭火器指的是可以灭a类、b类、c类火及电火，二氧化碳灭火器可以灭b类、c类及电火

一、a类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

二、b类火灾：指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；

三、c类火灾：指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

四、d类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；

flambeater迷你车载灭火器 干粉灭火器 500g 铝瓶 车用年检必备

400g（铝瓶）迷你 汽车用灭火器 汽车用品

产地：中国 浙江

颜色：黑色 银色 蓝色 红色

产品规格:

1、瓶身规格：高：290mm 直径：55mm2、底涂要求：白色3、灭火剂：abc(磷酸铵盐)干粉 50%4、驱动气体：氮气5、瓶体材料：铝(无压力表)6、20 时充装压力：0.8mpa7、灭火器总重量：0.6kg8、使用温度范围：-10 - +55 9、灭火器重量：400 ± 22.5g10、筒体水压试验压力:3.0mpa11、保质期:三年

使用方法:

使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时，拔出保险销，一手握住喷咀，对准火源，另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

附:灭火器相关知识

问：abc干粉灭火器的abc是什么意思？

答：abc干粉灭火器指的是可以灭a类、b类、c类火及电火，二氧化碳灭火器可以灭b类、c类及电火

一、a类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

二、b类火灾：指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；

三、c类火灾：指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

四、d类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；

五、带电火灾：指带电物体燃烧的火灾。

名称：灭火器

400g（铝瓶）迷你汽车用灭火器 汽车用品

产地：中国 镇江颜色：黑色 银色 蓝色 红色

产品规格:

1、瓶身规格：高：290mm 直径：55mm2、底涂要求：白色3、灭火剂：abc(磷酸铵盐)干粉 50%4、驱动

气体：氮气5、瓶体材料：铝(无压力表)6、20 时充装压力：0.8mpa7、灭火器总重量：0.6kg8、使用温度范围：-10 - +55 9、灭火器重量：400±22.5g10、筒体水压试验压力:3.0mpa11、保质期:三年

使用方法:

使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时，拔出保险销，一手握住喷咀，对准火源，另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

附:灭火器相关知识

问：abc干粉灭火器的abc是什么意思？

答：abc干粉灭火器指的是可以灭a类、b类、c类火及电火，二氧化碳灭火器可以灭b类、c类及电火

一、a类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

二、b类火灾：指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；

三、c类火灾：指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

四、d类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；