

不锈钢电磁阀ZBSF-16P

产品名称	不锈钢电磁阀ZBSF-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀ZBSF-16P

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态

常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭

工作介质

弱腐蚀性流体 · 超净流体 · 食用流体 · 蒸汽、蒸馏水等液体

介质温度

180

公称压力 Mpa

1.6

工作压差 Mpa

0-0.8 0.1-1.6

电源电压

AC220V DC24V其余规格可作特殊订货

额定流量系数 KV

按JB/T7352-94规定

泄漏量 ml/min

按JB/T7352-94 · F规定

公称通径 mm

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300

功耗 VA

AC 70VA DC 50W

防爆标志

ExmIIT4

防爆证编号

GYB071325X

出线口接头

内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线

环境温度

-5 ~ +60 (不结冻)

ZBSF不锈钢电磁阀安装尺寸

尺寸

序号

通径

外径

孔心径

台径

台高

法兰厚

孔数

孔径

阀体长

DN

D

D1

D2

f

b

n

d

L

1

15

95

65

46

2

12

4

14

115

2

20

105

75

56

2

14

4

14

117

3

25

115

85

65

2

14

4

14

127

4

32

135

100

76

2

16

4

18

152

5

40

145

110

84

3

16

4

18

165

6

50

160

125

99

3

18

4

18

192

7

65

180

145

118

3

18

4

18

290

8

80

195

160

132

3

24

8

18

310

9

100

220

180

156

3

20

8

18

350