

高温中压电磁阀ZCG

产品名称	高温中压电磁阀ZCG
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，最高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命tigao

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制.最高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(最高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定liuliang系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定

公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀