

法兰零压启动电磁阀ZCH

产品名称	法兰零压启动电磁阀ZCH
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCH 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

一.参数：

材质 SUS316 规格 DN15-DN200

压力 0-1.6Mpa 结构 分步直动式

介质 中高温气液体 密封 聚四氟乙烯

二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭	
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体	
介质温度	180	
公称压力 Mpa	1.6	
工作压差 Mpa	0-0.8	0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货	
额定liuliang系数 KV	按JB/T7352-94规定	
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定	
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300	
功耗 VA	AC	70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4	
防爆证编号	GYB071325X	
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线	
环境温度	-5~+60 (不结冻)	

关键词：不锈钢电磁阀 海水电磁阀 液氨电磁阀ZCH海水电磁阀厂家