

厂家供应UPS EPS变压器变频电源、逆变器变压器50KW

产品名称	厂家供应UPS EPS变压器变频电源、逆变器变压器50KW
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:EPS 一北:50KW 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

一北

EPS的工作原理eps应急电源工作原理在市电正常时，由市电经过输出切换装置给重要负载供电，同时充电器为蓄电池进行充电或浮充；当市电断电后或电压超出供电范围，控制器启动逆变器，同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电，为负载设备提供电能；当市电恢复时，应急电源将恢复为市电供电 eps显示故障电压过高怎么回事,市电正常？上海变频eps应急电源

EPS应急电源应用范围编辑1、机场；2、地铁；3、高速公路；4、医院；5、煤化工；6、体育场馆等；7、写字楼。地铁EPS应急电源注意事项编辑为了使应急电源在关键时候发挥作用，我们平常需要注意的问题有：1、场地的维护：检查室内是否通风透气、室温多高？EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃，温度对蓄电池使用寿命影响较大，25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半，有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品，平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内，既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制电路板上结露，从而使EPS出现控制故障，因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏，灰尘一般带正电荷，如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控制板故障。EPS的放置点不能靠窗户太近，以防防水浸、雨淋、日晒。EPS内部结构2、市电输入端的维护：经常检测市电电压是否正常，零、火线是否错位，尤其是EPS前端是具有双路市电或带有备用发电机组的电网更要经常检查路主电与第二路备用电供电的零、火线是否一致，如发现错位必须立刻纠正，否则易引起EPS故障。重庆照明应急电源EPS应急电源3KW是什么价格？

其原理为：在市电正常时，由市电经过输出切换装置给重要负荷供电，同时充电器为蓄电池进行充电或浮充；当市电断电后或电压超出供电范围，控制器启动逆变器，同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电，为负荷设备提供应急供电；当市电恢复时，应急电源将恢复为市电供电。EPS是以解

决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标，提供一种符合消防规范的具有回路的应急供电系统，该系统能够在应急状态下提供紧急供电，用来解决照明用电或只有一路市电缺少路电源，或代替发电机组构成电源，或做为需要第三电源的场合使用。