

# ZCLH ZCLI高压不锈钢电磁阀

产品名称	ZCLH ZCLI高压不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCLH ZCLI 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### 产品概述

ZCLH高压系列电磁阀，性能安全可靠，可配置防爆型线圈，防爆型电磁阀通过NEPSI认证，取得EX防爆标志，广泛应用于对工业管道中的水及液体、气体等流体介质的自动启闭及远程控制，是自动化控制领域中不可缺少的优良执行元件。

### 主要技术参数及性能指标

#### 规格

ZCLH-10

ZCLH-15

ZCLH-20

ZCLH-25

ZCLH-32

ZCLH-40

ZCLH-50

ZCLH-65F

ZCLH-80F

ZCLH-100F

流量孔径

10

15

20

25

35

35

50

65

80

100

流量系数

4.0

4.5

9.3

13.2

26

26

48

流体温度

0 ~ 80

适用介质

水、压缩空气、轻质油

使用压力

0.05 ~ 4.0Mpa

工作电压

AC220V 110V 380V DC24V 12V

线圈功耗

AC : 18W DC : 15W (可配置德国进口线圈)

控制方式

常闭、常开、防爆型

材质

铜体不锈钢芯或不锈钢体

连接方式

英制 管螺纹

管螺纹或法兰

\*NEPSI是国际电工委员会IECEx认可的国际防爆实验室；是国家安全生产监督管理局授权的国家安全生产上海防爆电气检测检验中心（国家安全生产检测检验甲级资质）；

内部结构外形尺寸图

规格

A

B

C

D

E

F

G

H

10

75

52

129

52

45

41

$3/8$

14.5

15

75

52

129

52

45

41

$1/2$

14.5

20

85

60

141

52

45

41

$3/4$

18

25

100

70

148

52

45

41

1

23

32

120

90

168

52

45

41

11/4

33

40

120

90

168

52

45

41

11/2

33

50

150

122

203

52

45

41

2

40.5

25F

130

125

188

52

45

41

法兰

/

32F

160

135

205

52

45

41

法兰

/

40F

160

140

205

52

45

41

法兰

/

50F

200

155

240

52

45

41

法兰

/