

管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家

产品名称	管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家本条规定了室内干燥场所明敷和暗敷选用的金属导管和塑料导管最小壁厚值，目的是保障线路安全，也是为了限制偷工减料、以次充好现象。规定导管最小壁厚值便于现场施工监管。

在工程中，室内干燥场所明敷和暗敷选用的导管最小壁厚值，金属导管可用薄壁镀锌钢导管，但壁厚不应小于1.5mm，刚性塑料导管壁厚不应低于中型导管的壁厚。

6.2.2 本条要求室内潮湿场所明敷的导管、电缆桥架必须采用防潮防腐材料制造或做防潮防腐处理。管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家一旦导管或电缆桥架被腐蚀，将大大削弱其支撑和机械防护的能力，对供电安全有很大影响，因此需要对其防潮防腐要求进行明确。

1 室内潮湿场所明敷导管或电缆桥架，原则上优先选用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架，如不锈钢导管、不锈钢电缆桥架、燃烧性能分级为B1级的刚性塑料导管或高分子合金电缆桥架、晶须改性塑料电缆桥架或不锈钢电缆桥架。

2 室内潮湿场所采用普通钢导管和钢制电缆桥架明敷时，管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家需要采取防潮防腐措施，如采用防潮防腐漆做涂刷处理，且涂刷不少于3次。且钢管的壁厚不应小于2.0mm，钢制电缆桥架板厚不应小于1.5mm。

3 可弯曲金属导管根据其产品标准要求，需要选用防水重型的导管。

6.2.3 由于±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大，管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀，为保障线路安全，本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时，其壁厚

不应小于2.0mm；采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时，应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低，易变形，不利于穿线，管翅式换热器设备厂家，管翅式换热器生产厂家，管翅式换热器制造厂家故在此种情况下不能采用。