

# 螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家

产品名称	螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定：

1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于 $20m \times 20m$ 或 $24m \times 16m$ ；当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于 $60m$ 。

2 专用引下线和专设引下线的平均间距不应大于 $25m$ 。

螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接。

4 建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路，中间层应在每间隔不超过 $20m$ 的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。

5 应将高度 $60m$ 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连，螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家高度 $60m$ 及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。

7.1.3 第二类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定：

1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于 $10m \times 10m$ 或 $12m \times 8m$ ；螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于 $45m$ 。

2 专用引下线的平均间距不应大于18m。

3 建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接，并应在高度100m~250m区域内每间隔不超过50m与防雷装置连接一处，螺旋管板式换热器设备厂家，螺旋管板式换热器生产厂家，螺旋管板式换热器制造厂家高度0~100m区域内在100m附近楼层与防雷装置连接。