

球磨机 节能球磨机 选金矿球磨机

产品名称	球磨机 节能球磨机 选金矿球磨机
公司名称	河南力博矿山机械有限公司
价格	106000.00/台
规格参数	品牌:力博 排矿方式:溢流型 型号:1200 × 4500
公司地址	河南省郑州市中原西路1166号
联系电话	0371-67846899 13837171155

产品详情

力博机械生产的球磨机，广泛应用于化工、建材、选矿等行业，专业用来研磨建筑材料、水泥、硅酸盐制品、化肥、陶瓷玻璃行业的物料进行磨粉，由传动装置、回转部、外沿齿轮、给料出料部件组成。

一、球磨机概述：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

我厂生产的球磨机机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

二、球磨机工作原理：

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

三、球磨机技术参数：

型号规格	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	功率(kw)	机重 (t)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.5
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	37	11.6
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	45	12.8

1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	90	17
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	155	28
1830 × 3600	25.4	12.3	25	0.074-0.4	4.6-11	155	28
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	180	32
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	210	34
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	50
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	48.5
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	370	52.8
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	54
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	56
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400	94
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430	102
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件定	800	137

注：本公司球磨机可根据客户物料实际情况设计完善、定做，以最大限度满足客户要求。