

# 巴斯夫PA6（德国原材料）高强度耐水解

产品名称	巴斯夫PA6（德国原材料）高强度耐水解
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:国内代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

### 产品特性

PA6聚酰胺6:

#### 一、基本介绍:

品名:聚酰胺6或尼龙6 (PA6)

分子式:  $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$

性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物

特性:热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法:蓝底黄火焰，烧植物味

溶剂实验:耐环己酮和芳香溶剂密度: 1.13g/cm<sup>3</sup>

熔点: 215°C 热分解温度>300 ° C

平衡吸水率: 3.5%具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。

密度: (g/cm<sup>3</sup>) 1.14-1.15熔点: 215-225C

拉伸强度>60.0Mpa伸长率>30%

弯曲强度: 90.0Mpa缺口冲击强度: (KJ/m<sup>2</sup>)> 5

德国巴斯夫PA6型号性能：

供应PA6德国巴斯夫B3EG3玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3EG6玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3WG6玻璃纤维30%增强耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3WG3玻璃纤维30%增强耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3EG10玻璃纤维30%增强高刚性

供应PA6德国巴斯夫B3WG5玻纤30%高刚性尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B3WG7阻燃HB玻纤35%高刚性尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B40LN高粘度润滑级

供应PA6德国巴斯夫B3S标准级，高流动

供应PA6德国巴斯夫A3LHP热稳定级

供应PA6德国巴斯夫B3K热稳定

供应PA6德国巴斯夫BC3矿物填料35%高刚尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫8233GHS玻纤33%高强度热稳定级、

供应PA6德国巴斯夫B3UG4无卤阻燃级、玻纤增强20%