

空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家防雷建筑物分为三类，类、第二类和第三类。建筑物首先需要根据建筑物雷电防护的分类要求，判断是否为防雷建筑物，如果是防雷建筑物，再根据三类防雷建筑物的要求采取相应的雷电防护措施。本规范只规定了雷电防护的通用要求，有特殊要求的参见相应的工程建设项目规范规定。

7.1.1 为了确保各类建筑物按所属类别进行雷电防护设计，空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家本条规定了第三类和第二类防雷建筑物的通用判定条件，还规定了各类防雷建筑物需要采取的雷电防护措施。

1 本款给出了第三类防雷建筑物的通用判定条件，符合本款3个条件之一的建筑物应划为第三类防雷建筑物。工程建设项目中有特殊要求的，见相应的全文强条项目规范的规定。

2 本款给出了第二类防雷建筑物的通用判定条件，空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家符合本款2个条件之一的建筑物应划为第二类防雷建筑物。工程建设项目中有特殊要求的，见相应的全文强条项目规范的规定。

例如：本规范规定预计雷击次数大于0.25次/a的建筑物为第二类防雷建筑物，但《宿舍、旅馆建筑项目规范》规定预计雷击次数大于0.05次/a的大型旅馆为第二类防雷建筑物，空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家因此年预计雷击次数大于0.05的大型旅馆类建筑，应属于第二类防雷建筑物，按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

高度超过250m或雷击次数大于0.42次/a的第二类防雷建筑物，应加强雷电防护措施，空温式汽化器设备厂家，空温式汽化器生产厂家，空温式汽化器制造厂家但其分类还是属于第二类防雷建筑物。