

安科瑞ACR120E多功能电表 高压柜计量电表 功率因数计量表

产品名称	安科瑞ACR120E多功能电表 高压柜计量电表 功率因数计量表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	980.00/件
规格参数	安科瑞:ACR120E 型号规格:江苏 装修及施工内:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18702109392 18702109392

产品详情

1 概述 ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数，如三相电流、电压，有功、无功功率，电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能，所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种的智能化、数字化的前端采集元件，该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

2 技术指标

技术参数	指标
输入	网络
	单相、三相三线、三相四线
电压	额定值 AC100V、400V
	过负荷 1.2倍持续，瞬时2倍/1秒
	功耗 < 0.2VA
	阻抗 > 200k
电流	额定值 AC1A、5A
	过负荷 1.2倍持续，瞬时10倍/10秒
	功耗 < 0.2VA

阻抗	< 0.1
----	-------

频率	50 ± 5Hz , 60 ± 5Hz
----	---------------------

输出	电能脉冲	2路脉冲输出 , 10000、40000、160000imp/kwh
----	------	------------------------------------

通讯	RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP 波特率38400、19200、9600、4800可设定
----	--

电源	范围	AC80-270V、DC90-350V
----	----	---------------------

功耗	< 1VA
----	-------

工频耐压	2kV/1min交流值
------	-------------

抗干扰性能	符合GB6162
-------	----------

环境	温度	工作 : -10~+55 , 存贮 : -25~+70
----	----	-----------------------------

湿度	95%RH , 不结露 , 无腐蚀性气体场所
----	------------------------

海拔	2000米
----	-------

精度等级	电流、电压 : 0.2级 , 功率、有功电能 : 0.5级 , 频率 : 0.05 Hz , 无功电能 : 1级
------	--

3 产品规格3.1 80型产品规格注 : 1.J (继电器超限报警输出) 与路开关量输出复用 ; 2.ACR10E (L) 在选配K (2DI/2DO) 功能时无脉冲信号输出端口 ; 3.ACR120E (L) 在选配K (4DI) 功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口 , 在选配K (2DI/2DO、5DI/2DO) 功能时无脉冲信号输出端口。

3.2 96型产品规格