

顶派无尘无尘墙面打磨机 顶派

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 顶派无尘无尘墙面打磨机 顶派 |
| 公司名称 | 永康市五金城小姚电动工具批发部 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:顶派 型号:700a-1 电源电压:220v |
| 公司地址 | 永康市五金城金都市场金城五街32、34号 |
| 联系电话 | 86 0579 87071399 13868936600 |

产品详情

实用型墙体砂光机，用起来方便，配上专门的吸尘器又环保又美观，是装潢装修的首选择产品。大大提高了工作效率和工作时间。电压：230v 功率：710w 转速：1000-2100r/min(6级调速) 砂盘直径：225mm 运费为中间价 购买时请联系店主 一次性购买5-10台 可优惠 电话：13868936600调试机器

参照说明书连接机器，插好电源，调试好机器（友情提示：请使用带保险开关的插座）。判断墙面腻子的软硬程度，决定使用什么型号的砂纸，选择机器的转速。通常是腻子硬度高，选择的砂纸型号小（一般选择p120或p180号的砂纸），机器转速选择低（一般选择1-3档）。腻子硬度软，选择的砂纸型号大（p240-400号），机器转速选择高（一般选择4-5档）。打磨操作

- 1、初级打磨人员要求先将磨盘贴到墙面，而后再开机工作。
- 2、打磨墙面上部分时，操作机器上下w型运动。在运用w型工作方法时，上下移动中要注意保持均匀的速度，不能够在转弯时停顿，造成墙面出现很多的砂痕。
- 3、打磨墙面下部分时，操作机器侧身上下摆动。
- 4、打磨墙体顶部是选择肩扛式。在打磨顶部过程中，脚下移动时要注意保持磨盘的平衡。
- 5、打磨时应该按照顺序工作，避免漏打。
- 6、打磨时应随时注意机器的工作状态，及时发现问题解决问题。
- 7、每次打磨墙面30平米时需清理一次吸尘器，倒掉积尘。
- 8、熟练掌握打磨技巧，遇到很不平整的墙面（有波浪状），反复多打几次。特殊地方需要手工修理，以免机器打磨出现透底现象。
- 9、打磨阳角时磨盘不能够超出墙体3-5cm，避免超出太多导致磨盘倾斜，打坏墙角。
- 10、打磨时请勿用力挤压磨盘在墙面上长时间的工作。
- 11、先机器打磨大面积，而后再进行手工修理边角。
- 12、每天收工时要清理打磨机和吸尘器，整理其它配套设施