

# 腾冲市厂房检测机构 蒙自市危房鉴定检测

产品名称	腾冲市厂房检测机构 蒙自市危房鉴定检测
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.88/平方米
规格参数	云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

## 产品详情

腾冲市厂房检测机构 蒙自市危房鉴定检测 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询! 房屋安全 房屋安全工作包括的内容比较多, 一般有建筑结构材料的力学性能检测、结构的构造措施检测、结构构件尺寸检测、钢筋位置及直径检测、结构及构件的开裂和变形情况检测及结构性能实荷检测等。按房屋的结构种类分为: 混凝土结构检测、砌体结构检测、钢结构检测和钢筋混凝土组合结构检测等, 对某些结构或构件为获得其结构承整体受力性能或构件承载力、刚度或抗裂性能, 可进行结构或构件的整体性能的静力实荷检验, 对某些重要建筑和大型的公共建筑还可进行结构的动力测试。

腾冲市厂房检测机构 蒙自市危房鉴定检测

什么是房屋安全鉴定: 房屋安全鉴定的目的在于: 通过科学的技术方法, 对被鉴定的建筑物在特定期间(一般为一年)的完损程度及原因进行分析判断, 评定其安全性等级; 确定危险房屋的承重结构形式和材料的使用状况; 评价建筑物的整体工作性及可靠性等。

腾冲市厂房检测机构 蒙自市危房鉴定检测 房屋可靠性方案

- 1、对房屋结构类型、建筑层数、房屋、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查。
- 2、用裂缝测宽仪及钢卷尺对房屋的地基基础、上部结构、围护结构进行外观检查、测量, 对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录。
- 3、采用“DJD2-1GC”型电子经纬仪对该房屋部分部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量, 分析房屋是否出现倾斜及不均匀沉降现象。
- 4、对该房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量, 并与设计图纸进行复核。
- 5、按照现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝土柱、梁及板构件进行配筋情况、砼保护层厚度及板混凝土厚度的检测。
- 6、按照现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝土梁、板及柱构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测。
- 7、根据现场检查、检测结果, 并依据现行相关规范对该房屋现状结构承载力进行验算分析。
- 8、根据检查、检测情况和验算结果, 依照《民用建筑可靠性标准》(GB 50292-1999), 判定该房屋现状承载力性能是否满足结构安全要求, 并对该房屋现状不满足结构承载力计算要求的构件提出可靠的处理建议。由于对象的特殊性, 检查效果应该由当事人两头一同认可。隐框或半隐框玻璃幕墙, 在每块幕墙玻璃下端建议设置两个铝合金或不锈钢托条, 托条长度不能小于100mm, 其厚度至少不能小于2mm, 条外端议低于幕墙玻璃外表面2mm。房屋质量检测是运用一定的技术方法, 通过对既有房屋质量(而不是

在建工程质量)，特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态监控，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。