

ITT LOWARA消防栓泵机械密封，XBD喷淋泵配件

产品名称	ITT LOWARA消防栓泵机械密封，XBD喷淋泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LOWARA 功率:2.2KW 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

ITT LOWARA消防栓泵机械密封，XBD喷淋泵配件：机械密封、叶轮、泵轴、联轴器、O型圈等。SV160 2F22T,SV1603F30T,SV1604F40T,SV1605F55T,SV1606F55T,SV1607F75T,SV1608F75T,SV1610F110T,SV1612F110 T,SV1614F150T,SV1615F150T等型号

供水与增压：楼宇、饭店、综合住宅增压。加压泵站、供水管网。增压机组。水处理：超过滤系统，反渗透系统，水软化装置和脱盐。蒸馏系统，过滤。轻工业：洗涤与清洁装置（机械零件的洗涤和除脂、汽车和卡车洗涤巷道、电子工业回路的洗涤）。商用洗碗机。消防系统泵。制药以及食品与饮料业。需要特定卫生标准的生产装置。灌溉与农业：温室，加湿器，灌溉。暖通空调：冷却塔和冷却水系统。温度控制系统。冷冻机。热交换器。锅炉、水再循环与加热。1/3/5/10/15/22SV系列性能特点立式多级离心泵。所有过流金属部件均为不锈钢。可供选择的型号：

F：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料。T：进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料。R：出水口在进水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节，AISI304材料。N：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料。V：进出水口在同一水平线上、Victaulic联接方式，AISI316材料。C：进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式（DIN32676），AISI316材料。K：进出水口在同一水平线上/螺纹联接方式（DIN11851），AISI316材料。轴向推力很小，因此配套电机为标准电机。0.75KW及以上系列泵为IE2级效率电机（EFF1）。机械密封符合EN12756（exDIN24960）和ISO3069标准的要求，适用于1、3、10、15/22SV（小于等于4KW）系列。