

杭州车牌识别系统厂家、道闸厂家、上门安装、监控门禁上门安装

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 杭州车牌识别系统厂家、道闸厂家、上门安装、监控门禁上门安装 |
| 公司名称 | 杭州鸣实智能科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 自主品牌:高清车牌识别 快速道闸:海康威视 监控系统安装:海康威视车牌系统 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢616室 |
| 联系电话 | 18268085278 18268085278 |

产品详情

触发方式

车牌识别系统有两种触发方式，一种是外设触发，另一种是视频触发。

外设触发工作方式是指采用线圈、红外或其他检测器检测车辆通过信号，车牌识别系统接受到车辆触发信号后，采集车辆图像，自动识别，以及进行后续处理。该方法的优点是触发率高，性能稳定；缺点是需要切割地面铺设线圈，施工量大。

视频触发方式是指车牌识别系统采用动态运动目标序列图像分析处理技术，实时检测车道上车辆移动状况，发现车辆通过时捕捉车辆图像，识别照，并进行后续处理。视频触发方式不需借助线圈、红外或其他硬件车辆检测器。该方法的优点是施工方便，不需要切割地面铺设线圈，也不需要安装车检器等零部件，但其缺点也十分显著，由于算法的极限，该方案的触发率与识别率较之外设触发都要低很多。

从技术上评价一个车牌识别系统，有三个指标，即识别率、识别速度和后台管理系统。当然，前提是系统要能够稳定可靠的运行。

车牌识别率：一个车牌识别系统是否实用，重要的指标是识别率。国际交通技术作过的识别率指标论述，要求是全天候全牌正确识别率99%以上。