聚丙烯酰胺 拉丝剂 500g/袋

产品名称	聚丙烯酰胺 拉丝剂 500g/袋
公司名称	临沂市兰山区绿森化工有限公司
价格	10.00/袋
规格参数	名称:聚丙烯酰胺(pam)系列 型号:800万分子量 品牌:ecocare
公司地址	山东临沂市兰山区鲁南化工市场A区426号
联系电话	86 0539 3119401 15853919831

产品详情

聚丙烯酰胺（1）法国爱森3630，如上图,1kg装28元；25公斤装450元/袋；批发16元/kg。

（2）阳谷阳光牌（如下图），800万-1200万分子量，8-12元/kg,欢迎电话联系。

法国爱森snf造纸分散剂plopam3630s

3630s的分散作用机理可以使悬浮液中的固体分散粒子被液相充分润湿和均匀分散，并使体系的分离、聚集和固体微粒的沉降速度降至最低，以维持悬浮液的最大的动力稳定性。由于pam分子链中含有羟基，具有降低表面张力的作用，有助于水对固体的湿润，这对于纤维、填料等在水中的分散特别有利，当pam加人浆料时，可以使纤维、填料表面形成双分子结构，外层分散剂极端与水有较强亲和力，增加了纤维、填料等固体粒子被水润湿的程度。纤维、填料等固体颗粒之间因静电斥力而远离，达到良好的分散效果。

使用方法：

使用方法： 固体粉末产品在使用前须配成水溶液，为防止溶解过程粉末结团出现“ 鱼眼 ”现象，可在溶解槽内先加入计量一半的温水（不超过60°C），在搅拌下将粉末缓慢加入，再补足余量水，搅拌至完全溶解。水溶液浓度一般为0.1-0.3%，使用时再进行稀释，溶液的存放时间不要超过5天，尽可能的现配现用，在投加溶液的时候采用多点连续投加方式，以充分发挥该产品的作用。 配置药品水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制品或塑料桶内进行，尽量避免在铁制容器中，溶解时注意将产品均匀地缓慢地加入带有搅拌的容器内，应避免结大块，配置溶液适宜在常温或不高于60°C的水中进行，搅拌叶片不能有棱角，且转速不易太快，否则会导致

产品的降解而失去效果。低克重纸：用于卫生纸等生活用纸，每吨干纸用量在0.5-2kg。高克重纸：用于牛皮纸或书写用纸，每吨干纸用量在0.1-0.3kg。主要技术参数　外观：白色或微黄色颗粒
分子量：1600-1800万

水解度：25%　固含量：92%
溶解时间：60-90分钟（取决于使用浓度以及环境）