

# 湖北恩施利川青瓦美观环保经久耐用

产品名称	湖北恩施利川青瓦美观环保经久耐用
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

湖北恩施利川青瓦美观环保经久耐用 1 、外观视觉效果。

既具有古筒的基本造型，又是有超越古筒瓦的优势，即线条更加清晰，立体感更强，由于高分子仿古瓦表面光亮、色彩多样，所以产品既具有古朴风格，又具有典雅大气的现代气息，使建筑物更加恢宏大气，因表面光滑亮丽，不易积淀污渍，使其可以长久保持洁净如新，所以与古筒瓦相比，更具有长久如新的装饰效果。三遍防水的作用也是让刷不均匀或漏掉的得到完全表面的覆盖。背胶处理背胶的作用可以起到防护作用、增加安装过程的粘结和加固强度；在做背胶之前需要把背网铲掉再做背胶工序，背网在长时间会风化脱落脱层。现场安装切割很多在工地测量的下单图纸，在一些转弯开口的部位没能在加工厂加工好成品，需要再现场切割；切割开的部位已经破坏了工厂做的防护处理，需要现场安装师傅把二次切割的位置刷上防水来防止二次污染。墙面施工安装墙面安装主要分为湿贴和干挂两种安装工艺1.湿贴：洗手间和厨房多用水的地方一般都使用湿贴工艺，背面专用的石材胶泥来铺贴，这就是背胶来起到很好的跟胶泥的粘贴力。

2、施工、安装、运输方面的优势

与古筒瓦相比，高分子仿古瓦安装更加快捷简便、施工周期大大缩短，由于产品单张面积大，轻质高强，所以产品运输中零损耗，安装简便快捷。

3、工程造价方面的对比

针对现浇斜坡屋面，可以省去防水层、找平层，安装工资也大大降低（仅为古筒瓦、烧结瓦、陶瓷瓦的1/4的工价）

针对木结构屋面其优势更加明显，安装工资为传统瓦的1/5，且大大降低建筑物的承重，工程综合造价节省30%。

4

、使用效果。有机硅低聚物类防护剂以单体或小分子结构的硅氧烷低聚物或二者的混合物为活性物质配置的防护材料。丙烯酸类或者有机硅树脂类防护剂是由丙烯酸树脂作为涂层，对被处理石材界面进行保护。通常使用一些粗糙的石材表面，像火烧面等，因为这类石材表面毛孔是完全开放的，很容易受到污染。另外，它还被用在石材底面进行密封处理，可以有效的防止湿贴石材返碱水斑。有机氟硅树脂类防护剂

就是利用有机

氟特有的低表面特性和有机

硅的小分子结构合成而成的一种多功能防护剂。

高分子仿古瓦的安装牢固，搭接严实，防水效果，不需要后期维护（几十年都不需维护）。传统瓦使用水泥粘贴，搭接密集，水泥缝长时期在日晒雨淋，必然会收缩松动，所以需要经常翻修，其翻修成本较大，渗漏是防不胜防。一句话，高分子仿古瓦滴水不漏，永不翻修。

#### 5、使用寿命：与建筑物同寿。

湖北恩施利川青瓦美观环保经久耐用不管上述试验的评定标准如何，首先出现的疑问是，为什么不多不少恰好是25个周期？由此产生了发展一个新概念的想法，如结冰所造成的损坏。结冰所造成的损坏可以这样来解释，即在一段特定时间（T）内，低于 - 5 气温的总和（t），或者说，气温低于零度的时间之积。由于函数 $t=f(T)$ 是未知的，可用每天气温的总和求出一个平均数。即，结冰所造成的损坏可用以下方式来表达： $Dh= t(-5)$ 如果知道Dh值，根据结冰-解冻这一试验周期的特点，便能够在实验室中再现结冰所造成的损坏，由此解决所提出的疑问。