### 手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀

产品名称	手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀概述:PZ73TC陶瓷刀型闸阀:可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造,耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性,可实现长寿命免维护。

#### 陶瓷刀闸阀说明:

陶瓷阀门比金属具有高得多的结合强度,一般情况下组成陶瓷材料的晶体离子半径小,而且离子电价高,配位数大,这些性质决定了陶瓷材料的抗拉强度、抗压强度、弹性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的"脆"及难加工限制了它的应用范围,近十几年来,由于马氏体相变增韧技术、复合材科技术及纳米陶瓷概念的发展及进步,已使陶瓷的"脆性"得到了大大改进,其韧性和强度得到了极大的提高,应用范围不断扩展。

手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀是我司结合国内闸阀使用过程中的实际问题,新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品。结构长度可根据用户要求订做,并可根据用户要求做成明杆或暗杆。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统,尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

### 手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀主要零部件材料:

??	??	??	??	??
1	??	WCB	9	??
2	??	????	10	??
3	??	304+????	11	????
4	??	PTEE	12	??

5	????	35	13	??
6	??	10	14	????
7	??	25	15	??????
8	????	WCB		

## 手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀应用规范:

?????		JB/T 8691
?????	????	GB/T 15188.2
	????	GB/T 9113.1
?????		GB/T JB/T8691
??	??	GB/T12229
??		GB/T12220
??		GB/12252

# 手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	Н	N-M	D0	W(Kg)
1.0 50 65 80 100 125	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
200 250 300 350 400 450 500 600 700	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790