

不锈钢快速清洗剂 防氢脆 不锈钢清洗光亮 去除氧化皮 不锈钢清洗剂厂家批发

产品名称	不锈钢快速清洗剂 防氢脆 不锈钢清洗光亮 去除氧化皮 不锈钢清洗剂厂家批发
公司名称	凯盟（苏州）防锈材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:凯盟 型号:KM0109 规格:25KG/桶
公司地址	苏州市相城区富元路799号
联系电话	18306172498 15370189703

产品详情

不锈钢快速清洗剂（KM0109）产品简介

dawsa不锈钢快速清洗剂KM0109适用所有不锈钢、不锈铁材料的工件，以提高工件表面的光泽度，并能去除轻微锈迹、氧化皮、油污等。本品采用环保无机酸为主剂、以柠檬酸作辅剂、添加优质缓蚀剂及少量表面活性剂化合而成，不含酸蚀成份，无毒、微味。符合当今环保RoHS标准，通过本品清洗，可有效保证清洗过程中不改变工件尺寸，并大大提高不锈钢工件表面的光泽度。

特性与优点

提高工件表面的光泽度，并能去除轻微锈迹。

优异的缓蚀性有效防止氢脆的产生。

本工艺具有性能稳定、表面处理一致的特点。

本品广泛适用于不锈钢、不锈铁等材料的清洗光亮，通用性强。

应用范围

I 广泛应用于各类不锈钢、不锈铁的清洗处理，特别适用于精密小、复杂件、大面积清洗处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等。

典型性质

凯盟不锈钢快速清洗剂 KM0109	典型数据	测试标准
密度 (20)	1.10~1.16	比重计
外观	无色微浊液体	目视
pH 值	< 2	精密 PH 试纸

使用方法

I 初次使用本品者请详读物质安全数据 MSDS 说明，无经验者请在专业人士的指导下使用，小批量试样合格再批量生产。本品为原液使用，温度为常温即可，除锈及轻微氧化皮加温效果更佳。

I 将表面清洁无油的工件置于本品中常温

5-10 分钟后，用清水漂洗干净，用清水冲洗干净、再用纯净水浸泡 1~3 分钟后烘干即可包装。

常规工艺流程

待处理工件---快速清洗---过清水---泡纯净水---烘干或晾干 注：工艺流程可根据实际情况增减

质量指标检验方法:

密度测量: 选用量程为 1.1-1.2 的精密比重仪,精度为 ± 0.01 可直接测量。

pH 测量：将本品用玻璃棒蘸取待测液到 PH 试纸上，观察其颜色变化，与标准比色版比较，就可得出其 PH

值。或取试纸一条浸入待测液中，半秒钟后取出与标准比色版比较，即可得出 PH 值。

健康与安全

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指导操作。除指定的用途外，本品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，请注意保护环境。

废水处理

本品完全不含重金属,因此清洗工件表面后所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和，使 PH 值为 7~9 时排放，沉淀废泥，上清液可以直接排放。

废水处理参考标准:本品原液消耗 NaOH 量 166g/L

储藏与包装

I 本产品在储存、装卸时，参照 SH/TO164 进行。本产品不燃烧、不爆炸、有弱腐蚀性、环保，长期储存温度应小于 35 。

I 25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输