

环氧富锌底漆(0X6)

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 环氧富锌底漆(0X6) |
| 公司名称 | 广州鑫兴环保科技有限公司 |
| 价格 | 35.00/千克 |
| 规格参数 | 体积固体含量:66% 闪点:25 密度:2 kg/l |
| 公司地址 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址） |
| 联系电话 | 19200189458 |

产品详情

产品描述这是一种双组份聚胺固化富锌环氧涂料。它是快干、含锌量高的产品。符合标准HG/T 3668-2009锌粉规格第二级的要求。与其他涂料配套使用时能提供很好的防腐蚀性能。在大气环境下作为底漆使用。适用于适当处理的碳钢、无机硅酸锌涂层的修复和已磨损的镀锌钢表面。它能在底材温度为零度以下时进行施工。该产品中的锌粉符合ASTM D520, Typell 类型标准。典型用途工业保护漆领域：适合使用在暴露于高腐蚀环境C5I或者C5M（ISO 12944-2）中的钢结构或管道。

推荐用于近海环境，如炼化厂、发电站、桥梁、建筑、采矿设备和普通结构钢。在需要更好持久性的涂装体系中的底漆。储存必须按照规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。23 时的保质期环氧富锌底漆0X6 组份A 24个月环氧富锌底漆0X6 组份B 24个月在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。