

美国陶氏（9100）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 美国陶氏（9100） |
| 公司名称 | 江苏娄江新材有限公司 |
| 价格 | 23.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:陶氏化学 型号:9100 产地:美国 |
| 公司地址 | 江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室 |
| 联系电话 | 15850037770 15850037770 |

产品详情

江苏娄江新材有限公司为您介绍什么是INFUSE9100烯烃嵌段共聚物？

一种高性能烯烃嵌段共聚物，可广泛应用于需要较高使用温度要求的热塑性弹性体应用。这在各种挤出工艺中表现出非常好的加工性能。它还提供高填料填充能力以及在宽温度范围内的低压缩形变。它也是TPO膜产品。

用途

通用弹性体

非常适合化合物和共混物

优势

高上限工作温度性能

高柔韧性，弹性恢复良好

快速设置时间以提高加工性能

挤出工艺中良好的加工性能

（全国发货，现货供应，欢迎联系。我们可以提供选材指导，也可免费提供样品试用，和材料物性报告。）

江苏娄江新材有限公司是OBC,POE中国华东一级代理商，销售陶氏INFUSE系列OBC烯烃嵌段共聚物，和ENGAGE系列POE聚烯烃弹性体增韧剂。

供应陶氏OBC以下型号

经销美国陶氏INFUSE(OBC)规格一览

产品名称种类有效密度(g/cm³)熔体质量流率(g/10min)

INFUSE9000OBCAP;EUR;LA;NA0.877(ASTM D792)0.50(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9007OBCAP;EUR;LA;NA0.866(ASTM D792)0.50(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9010OBCAP;EUR;LA;NA0.877(ASTM D792)0.50(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9077OBCAP;EUR;LA;NA0.869(ASTM D792)0.50(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9100OBCAP;EUR;LA;NA0.877(ASTM D792)1.0(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9107OBCAP;EUR;LA;NA0.866(ASTM D792)1.0(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9500OBCAP;EUR;LA;NA0.877(ASTM D792)5.0(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9507OBCAP;EUR;LA;NA0.866(ASTM D792)5.0(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9530OBCAP;EUR;LA;NA0.887(ASTM D792)5.0(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

INFUSE9807OBCAP;EUR;LA;NA0.866(ASTM D792)15(190 ° C/2.16kg,ASTM D1238)

陶氏 (NYSE:DOW) 运用科学和技术的力量，不断，为人类创造更美好的生活。