

国
 标
 标
 准
 ：
 Q
 B
 /
 T
 1
 1
 4
 0
 《
 电
 子
 (
 压
 电
)
 打
 火
 机
 》
 测
 试

产品名称	国 标 标 准 ： Q B / T 1 1 4 0 《 电 子 (压 电) 打 火 机 》 测 试
公司名称	深 圳 市 实 测 通 技 术 服 务 有 限 公 司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深 圳 市 罗 湖 区 翠 竹 街 道 翠 宁 社 区 太 宁 路 1 4 5 号 二 单 元 7 0 5
联系电话	17324413130 17324413130

产
 品
 详
 情

标准编号	标准名称	发布部门	
Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1	电 子 (压 电) 打 火 机	轻 工 业 部	

本
 标
 准
 规
 定
 了
 电
 子
 (
 压
 电
)
 打
 火
 机
 的
 产
 品
 分
 类
 、
 技
 术
 要
 求
 、
 试
 验
 方
 法
 、
 检
 验
 规
 则
 和
 标
 志
 、
 包
 装
 、
 运
 输
 、
 贮
 存
 等
 内
 容
 。
 本
 标
 准
 适
 用
 于
 以
 打
 火
 机
 专
 用
 丁
 烷
 气
 为
 燃
 料
 ,
 以
 机
 械
 冲
 击
 压
 电
 陶
 瓷
 元
 件
 发
 火
 的
 电
 子
 (
 压
 电
)
 打
 火
 机
 。

Test Requirement
 测试要求：

按
 打
 力
 ,
 N
 表
 面
 处
 理
 火
 焰
 调
 节
 火
 焰
 稳
 定
 性
 火
 焰
 熄
 灭
 ,
 s
 结
 构
 可
 靠
 性
 要
 求
 密
 封
 性
 ,
 %
 耐
 温
 性
 外
 观
 性
 能
 需
 求
 着
 火
 率
 ,
 %

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1	引燃条件	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 1
	按打力	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 2
	着火率	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 3
	火焰调节	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 5
	火焰稳定性	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 6
	火焰熄灭	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 2 . 7
	密封性	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 3 . 1
	耐温性	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 3 . 2
	表面处理	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 4
	外观	电 子 (压 电) 打 火 机 Q B / T 1 1 4 0 - 1 9 9 1 6 . 5

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 32pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: