

无溶剂复合机 德力印刷机械 无溶剂复合机

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无溶剂复合机 德力印刷机械 无溶剂复合机 |
| 公司名称 | 广东顺德德力印刷机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号 |
| 联系电话 | 13326781818 |

产品详情

无溶剂复合机环保性：无溶剂复合机很大的优势是环保。在生产过程中，无需使用有机的溶剂，无溶剂复合机，避免了有机的溶剂的挥发和排放，从而降低了对环境的影响。此外，无溶剂复合机不产生废液，减少了废水处理等环保问题。

高生产效率：无溶剂复合机具有较高的生产效率。由于没有溶剂的挥发和干燥过程，可以节省大量的时间。同时，无溶剂复合机的生产速度通常比溶剂型复合机快，进一步提高了生产效率。

无溶剂复合机的工作流程通常可以分为以下几个步骤：

原料准备：将需要复合的两种或多种原材料准备好，并进行预处理，如研磨、混合等。

上料与配比：将原料送入无溶剂复合机，根据配方要求准确投入约定比例的原料。

机械压缩：无溶剂复合机利用高温高压的机械力作用，花都无溶剂复合机，对原料进行强力压缩。这有助于材料分子间的结合和混合，宁波无溶剂复合机，提高复合效果的均匀性和强度。

热熔或化学反应：在压缩的同时，无溶剂复合机通过加热或加入触媒等方式，促进原料分子间的化学反应或热熔。这有助于加速反应速度和增强复合效果。

干式复合机是干法复合工艺的设备，用于纸/塑、塑/塑、铝/塑等软包装材料的两层或多层干法复合。干式复合机的工作原理是涂胶后将胶液中的溶剂通过加热排气的方法使其充分干燥，然后在“干的”状况下进行复合。

一般的干式复合机具有高精度铸铁机架，收放料自动纠偏，三辊气动复合，密闭式热风干燥，

多电机无轴传动，无溶剂复合机报价，PLC计算机中央控制等。干式复合机主要用于生产各种包装材料，如纸/塑、塑/塑、铝/塑等软包装材料的两层或多层干法复合，机速一般为150m/min

无溶剂复合机-德力印刷机械-无溶剂复合机报价由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司是从事“凹版印刷机,干式和湿式复合机,分切机,涂布机,复卷检品机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马先生。