

本店主打产品上海申有窗立宝聚氨酯填缝剂环保节能发泡剂

产品名称	本店主打产品上海申有窗立宝聚氨酯填缝剂环保节能发泡剂
公司名称	上海谢欣建筑材料有限公司
价格	15.00/桶
规格参数	型号:750mi 品牌:窗立宝 产品规格:高34公分园型6.5、900克毛重
公司地址	上海市松江区叶榭镇浦亭路186号1785室
联系电话	13764830288

产品详情

型号：750mi

包装规格：1*15瓶

cas：151-21-3

用途、使用范围：门窗厂、建筑工
地、塑钢窗等

产品规格：高33/直径6.5

上海申有窗立宝聚氨酯填缝剂环保节能发泡剂：产品简介：单组份聚氨酯泡沫填缝剂非常适合于建筑部门在保温和安装方面的应用。适用于粘合、固定、安装、隔声、保温、隔热、密封防潮、填补结构空缺和各种破裂缝隙等。

产品特性：料灌的正常适用温度为+5 ° c+35 ° c。最佳使用温度为+18 ° c~+25 ° c。固化后耐温范围-30 ° c~+80 ° c。泡沫能黏附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面，但不包刮特浮龙和硅树脂。产品固化后对人体无害处。

施工注意：施工前去除施工表面的浮灰、油污，并在施工表面喷少许水。填充垂直缝隙由下向上（注意泡沫的膨胀性）。喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小，喷射停止即顺时针关闭流量阀。如需替换料灌，先把新的灌摇匀达一分钟，然后拧下空灌，尽快把新的料灌换上，防止喷枪接口固化。喷枪使用后，请立即用清洗剂清洗。泡沫表面的不粘时间约为10分钟，30分钟后可以切割，约一小时后泡沫固化。并在3-5小时内达到稳定（所有的数据均在实验室条件下得到）。

本产品不防紫外线，因此推存在固化的泡沫表面作其他材料的涂装（例如：水泥砂浆，涂料等）。此产品有4种规格1.900克2.800克3.750克4.650克分别有4个规格一个规格加0.5元一克。如有需要请与我本人联系

谢谢。

申有牌聚氨酯发泡剂：

产地：上海市安波路533弄海上和城2号楼。

型号：枪式，900克、800克.750克、650克毛重 $20\text{g} \pm$ 之间，一件15瓶。整件克数*15=/件的毛重数量。

大量从优联系店主。