

利企环保烟气降温器 水冷型烟气降温器 烟气降温器

产品名称	利企环保烟气降温器 水冷型烟气降温器 烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气降温器

传热性能，由于管内是高的相变传热，其相当导热系数是铜的几十倍，甚至几百倍，故有超导热体之称。如果将一支热管和一支同样尺寸的铜棒同时插入80—90度的热水中，如果您敢用手摸一下铜棒，您却不敢触摸烫手的热管，因为热管具有良好的等温性，热管上部的温度几乎与热水相同。每支热管都是一个独立的传热元件，可做成不同的形状和结构，热管式烟气降温器，适用于不同的应用场合。

热管的加热段和冷却段，都是管外换热，容易处理换热面的积灰和腐蚀。通过改变介质和管材，可用于不同温度下的传热。安装，拆卸，更换，维护方便。

热风型烟气降温器

热水型烟气降温器

热管式高温烟气换热器

当热管在地面上应用时，可以让重力来帮助凝液回流，就不需要管内吸液芯了，只要将热管倾斜放置或垂直放置，水冷型烟气降温器，让加热段在下方，冷却段在上方就可以了。这样的热管叫重力辅助热管或重力热管。文中的热管换热器，绝大部分用的都是重力热管。

热管应用领域广：超导热管形状具有较大的灵活性，适应各种恶劣的工作环境。使用寿命长：产品外壳是锅炉板，6-16mm的厚度，里面的超导热管是钼铬合金的，而且做了防腐处理，使用寿命可达5-8年。节能效益好：可节能5%-15%，设备投资回收时间短，3-10个月就能收回全部投资。

热水型烟气降温器

热风型烟气降温器

热管式高温烟气换热器（余热回收）

回收凝结水产生的闪蒸汽，在需要蒸汽加热的工业生产过程中，经常会产生大量的凝结水，凝结水在冷却过程中，又会产生一定量的闪蒸汽。以前这部分低压蒸汽因为回收困难或回收成本高，列管式烟气降温器，经常是放散，浪费了大量的能源。

在能源日益短缺的形势下，烟气降温器，节能越来越受到企业的重视。对于生产企业来说，节流比开源更重要，节能就是创造效益，采用喷射式汽水混合加热器技术可以回收这部分废蒸汽。利用余热产蒸汽供厂家所需。

热水型烟气换热器

热管式蒸汽发生器

热风型烟气换热器

利企环保烟气降温器(图)-水冷型烟气降温器-烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司是从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏总。